

木质纤维素密度木质纤维素路祥工程图

产品名称	木质纤维素密度木质纤维素路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:RO1492
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

SMA的优异的耐久性源于沥青玛蹄脂的不透水性，玛蹄脂内部空隙小，结合料变形率小。

较好的抗滑性能：路面结构构造深度大，因此SMA路面使抗滑性能有较大的提高。

能见度好：SMA减少车灯反射，减少水雾，提高路面能见度。

降低噪音：路面行车时的噪音低。

絮状木质素纤维是SMA中首选的纤维稳定剂。特点是比表面积高，具有更好的结合性，外观为棉絮状，呈灰白色。微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，在沥青中形成三维网络，阻碍沥青的流动。

应用领域

F1方程式赛车跑道；

高速公路与城市快速路、干线道路的抗滑表层；

高寒地区，有效减少温缩裂缝；

机场跑道、立交桥、匝道；

公路重交通路段、重载及超载车多的路段；

高温多雨地区路面；

桥面铺装，特别是钢桥面铺装；

城市道路的公交车专用道；

城市道路的交叉口、公共汽车站、停车场、货场、港口码头等。