

广西厂家批发挤塑板 B1B2级挤塑板 阻燃挤塑板

产品名称	广西厂家批发挤塑板 B1B2级挤塑板 阻燃挤塑板
公司名称	广西万渠通公司
价格	582.01/立方米
规格参数	品牌:wqt 用途:保温隔热 颜色:白色
公司地址	南宁市秀灵路北东博机电城东区
联系电话	4008883686

产品详情

广西万渠通科技有限公司 联系号码：4008883686

<http://wanqutong.1688.com> 阿里巴巴万渠通

<http://www.wanqutong.com>

<http://www.wanqutong.cn>

等级：B2级好板

导热系数（常温）：0.03

材质：XPS

形状：长方形

应用范围：建筑保温隔热材料

形态：微孔状

产品种类：保温板

产品类别：保温隔热板材料

芯材：聚苯乙烯

属性：属性值

使用温度：200

挤塑聚苯乙烯泡沫板，简称挤塑板以聚苯乙烯树脂为主要原料，经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特完美的闭孔蜂窝结构，有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热系数低、轻质、使用寿命长等优质性能的环保型材料。

具有以下特性：

出色的保温性能，超常的耐久性能

优秀的抗水性能

卓越的抗压性能

高品质的环保型产品

良好的阻燃性能（根据客户要求订做B1、B2级产品）

应用范围

用于钢筋混凝土屋面（包括平屋顶和斜屋顶），轻钢结构屋面保温隔热

用于建筑物内外墙体保温隔热

用于低温冷库、冷藏车、中央空调通风管道的抗水保冷

高寒地区公路、铁路、机场跑道的路面及路面下铺的可控制地面冻胀状态

铺设于地板下可起防潮、隔热、隔音作用

挤塑板已广泛应用于建筑领域及包装等用途。

挤塑板：是以聚苯乙烯树脂为原料，加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合，同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制得的高密度硬质泡沫板。挤塑板的表面在加工过程中形成了一层较密实、强度高、不透水、不透气的均匀、平整的硬膜。

挤塑板的特点：质轻、高抗压强度、不吸水、低导热系数、不透气，耐磨和耐降解性强的特征

地暖挤塑板（蓝色）：XPS保温板就是挤塑式聚苯乙烯隔热保温板，它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑料压出成型而制造成硬质泡沫塑料板。

挤塑板的结构：

XPS具有完美的闭孔蜂窝状结构。

挤塑板的常规规格：1800*600*20

地暖挤塑板产品用途：

建筑物屋面保温、钢结构屋面保温、建筑物墙体保温、建筑物地面保温、广场地面保温、地面冻胀控制、中央空调通风管道等。

挤塑板适用范围：

在建筑工业中，挤塑聚苯板一般应用于搭配钢结构厂房、薄钢板房屋与彩色波纹板；用于配置冷冻库的隔热板，能够隔热防潮；用于铺垫在公路路基的下面，起到缓冲控制地面冻胀的作用；用于住宅屋、写字楼、工厂屋面的保温防水；用于铺垫于地板下面，起到隔热、防潮、隔音的作用；用于中央空调通风管道，起到隔热保温作用等。

广西万渠通科技有限公司低价供应保温材料、外墙保温材料、墙体保温材料、橡塑保温材料、硅酸铝保温材料、管道保温材料、建筑保温材料、防火保温材料，是广西保温材料,广西外墙保温材料,广西保温棉,广西保温隔热材料,广西保温板,广西橡塑保温套管,广西管道保温材料,广西橡塑保温材料,广西岩棉,广西玻璃棉,广西保温材料厂家,广西防火材料厂家,广西隔音材料厂家。