环保纺织用吸湿排汗剂

产品名称	环保纺织用吸湿排汗剂
公司名称	杭州绿典化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿典化工 型号:LD-9020
公司地址	萧山区新街街道双圩村
联系电话	0571-82853811

产品详情

吸湿排汗整理剂LD-9020

瞬间吸水、持久耐洗

1.物理指标：标准

2.外观：浅色液体

3.离子型：非离子

4.水溶性：易溶于冷水

5.包装：125kg塑料桶包装

产品详细介绍：

吸湿排汗剂特性：

1、赋予涤纶、锦纶等合成纤维耐久吸湿排汗功能、抗静电性、易去污性。

2、有好的水分散性、稳定性和混用性，能与其它非、阴离子性助剂配伍。

3、对涤纶、锦纶、氨纶、丙纶等合成纤维亲和力强。

4、能赋予织物持久耐洗的蓬松、柔软、挺弹风格，使织物有舒适丰满的手感和很好的透气及皱折复原性能。

5、使用方便，浸轧或浸染工艺均能适应。

吸湿排汗剂使用范围：适用于涤纶、锦纶、丙纶等合成纤维耐久吸湿排汗功能整理。

吸湿排汗剂使用方法:LD-9020可用于浸染法和浸轧法。

一、浸染：1-3%(相对织物重量)

先将LD-9020加入染缸，40°C运转10分钟，加醋酸调节PH5，升温50°C，加入染料，50°C运转10分钟，再升温染色（温度控制在110-135°C）。

二、浸轧:10-30g/l

一浸一轧（或两浸两轧），烘干、热定型（温度控制145-185°C）。

注意：1、热定型温度控制在145-185°C。

2、染液或轧液PH值控制在4-9。

3、温度控制在45°C以下加入LD-9020。