

路祥工程抗剥落剂日照抗剥落剂

产品名称	路祥工程抗剥落剂日照抗剥落剂
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:DG1070
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

石油沥青呈弱酸性，与酸性石料互相排斥从而削弱相互间的粘附力。为了改善两者间的粘附力，经历了从增加石料碱性到中和石油沥青酸性等几个阶段。沥青作为石料的粘结剂，只占沥青混凝土重量的5%。因此，隐性成本低和效能高的增强石油沥青碱的做法，往往被用户首选。

透油层：确保活性粘结和防止路基水分渗透 沥青涂层：保持沥青在防水应用中的活性粘结

乳化沥青：提高乳化沥青的粘结性 雅美沥青抗剥落剂部分沥青与矿料之间的粘附性机理一般有力学理论、化学反应理论、表面能理论、分子定向理论等4种理论可以解释。沥青抗剥落剂是根据分子定向理论设计出的一种物质。该物质是一种分子量较大的有机化合物，其分子结构中富含极性强的基团，它与沥青混合均匀后能显著地提高沥青的极性，沥青粘附于石料表面后，沥青在石料表面首先发生极性分子定向而形成吸附层，同时处于极性力场中的非极性分子，由于得到极性的感应而获得额外的定向能力，从而构成致密的表面吸附层。