

奇美15寸工业液晶屏G150XGE-L04

产品名称	奇美15寸工业液晶屏G150XGE-L04
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	1100.00/片
规格参数	品牌:奇美 型号:G150XGE-L04 分辨率:1024*768
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	0755-28319320

产品详情

一：奇美15寸工业液晶屏g150xge-l04基本信息 面板品牌奇美（chi mei / innolux）面板型号g150xge-l04 工作温度-30~80 ° c 存储温度-40~85 ° c 作业湿度5-95 (%rh) 保存湿度5-9 (%rh) 当前生产状态量产中

二：奇美15寸工业液晶屏g150xge-l04结构特征 液晶屏尺寸15英寸 点分辨率1024（rgb）*768（wxga） 像素密度85ppi 像素排列rgb垂直条状 宽高比4:3宽:高）点间距0.099*0.297mm（横*竖） 像素间距0.297*0.297mm（横*竖） 面板重量835g(typ.) 表面处理雾面(haze 25%) hard coating(3h) 显示区域304.1 × 228.1 mm (横*竖) 可视区域307.4 × 231.3 mm (横*竖) 外观尺寸326.5 × 253.5 mm (横*竖) 外观尺寸11.5 ± 0.5 mm (厚度) 触摸屏无

三：奇美15寸工业液晶屏g150xge-l04光学特征 显示模式tn，常白显示，透射式 液晶屏亮度400cd/m2 (typ.) 对比度700:1 (typ.) (透射) 显示颜色262k/16.2m (6-bit /6-bit+frc) 响应时间8/17(typ.)(tr/td) (ms) 可视角度80/80/70/70 (typ.)(cr 10) (左/右/上/下) 白色色度x:0.313;y:0.329 白场变动1.25/1.40(typ./max.)(5points)

四、奇美15寸工业液晶屏g150xge-l04发光系统 灯管位置侧入式光源 光源类型wled 光源寿命50k(min.)(小时) 接口类型端子 背光电路含led驱动器 背光电路12.0 ± 1.2v (输入电压) 背光电路0.73/0.83a (typ./max.) (输入电流) 背光功耗8.76w (typ.)

五、奇美15寸工业液晶屏g150xge-l04信号接口 信号大类lvds 信号小类lvds (1ch, 6/8-bit) 面板电压3.3v (typ.) 面板电流590/690ma (typ./max.) 接口类型端子 接口脚距1.25mm 接口数量1 pcs 接口脚数20 pins