

电木粘不锈钢胶水电木粘铝硅胶粘电木胶水

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 电木粘不锈钢胶水电木粘铝硅胶粘电木胶水 |
| 公司名称 | 深圳市华信胶粘剂有限公司 |
| 价格 | 10.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:HCNBOND 型号:qef05 有效物质:99.99% |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道上村社区长春北路202号永辉大厦805 |
| 联系电话 | 0755-29628827 15989567786 |

产品详情

e88f05环氧树脂5分钟固化强力粘合胶

e88f05环氧树脂高温粘合胶是以高分子材料制得的一种常温固化的双组份，低粘度、低气味、硬性、透明，快速固化的环氧树脂。

用途：用于工艺品、航模等塑料.金属粘接,led光电制品，例如（钢化玻璃、铝、锌合金、不锈钢、铁、铜、镀镍、镀锌、金属、abs、pc、塑胶、塑料、tpr、pvc、pmma、tpe、pps、ps、等等）具有极好的韧性，粘合性。

优点：全透明、硬化速度快，作业性良好，粘接强度高。

混合比例：e88f05：a：b=1：1（重量比）；

可用时间（5克、25）：5分钟。

固化时间：5分钟，24小时达zui大强度。

使用方法：1、在通风透气条件下作业。

2、使用干净、无水、油、化学溶剂污染的工具。

3、准确称取a/b的重量。

注意事项：1、大批量胶水混合会产生快速固化及高温。

2、工业用物料，远离儿童，防止食用。

储存：1、a、b胶须分开存放于阴凉、干燥通风场所，须密封容器。

2、b胶对水气，高温十分敏感，须存于清凉、干燥的地方。

3、已混合的胶水一次用完，不能下次使用。

声明：本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，来源于内部试验和顾客经验。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。华信胶粘剂（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利。不承担特定情况下使用华信产品出现的问题，不承担任何直接、间接、意外损失责任。