

皮带轮对心仪D90

产品名称	皮带轮对心仪D90
公司名称	昆山利泰检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇庆丰西路639号智谷创意产业园207-3
联系电话	0512-55123135 18994475186

产品详情

皮带轮对心仪D90 (Easy-Laser BTA Digita 90)

Easy-Laser BTA Digita 90数位式皮带轮对心仪是紧凑型双向可控硅式数显皮带轮对心仪，是原Easy-Laser D80皮带轮对心仪的升级版本，为更简便，快速对准带传动带。

该工具安装在几秒钟内，将激光线投射到传动带盘上，数显型可明确告诉您所需要调整机器的位置。

激光皮带轮对心仪D90，可以有针对性的自动阅读所检测的偏心数据，并确保良好的调整精度。这是足以让许多用户在未来的日子，解决皮带偏心造成的皮带抖动等问题。其中有一个数字显示器，你可以增加一个数字探测器（参见系统d150和d160），它可以探测激光线，易于激光指引d90产生激光排线。

D90具有双向可控硅，是适合大多数类型的皮带，如V型带，同步带，平带和链条传动带等。也可以被用来对非磁滑轮进行对心调整。

皮带轮对心不良易造成皮带及皮带轮快速磨损，传统采用钢琴线或棉线校正的方法不但耗时、耗人力，也容易因角度偏差造成错误分析；此皮带轮对心仪利用几何三点成一个面的原理，将雷射发射器与校准器分别置放于两个皮带轮上，可以立即检查皮带轮是否对准。此皮带轮对心仪强调携带轻便、操作简易与经济实惠的价格，单人操作只要花不到30秒钟的时间就能完成仪器安装并得到对心结果，是快速校正皮带轮的利器。

商品规格: D90紧凑型双向可控硅型

规格说明

系统功能：皮带轮对心校正功能

雷射等级：可见光Class 2，功率<1mW

雷射射角：扇状式雷射发射器，射角78度

量测距离：10米以上

适用轮径：皮带轮直径60mm以上

量测精度：<0.5mm / 0.2度

重量：300g

使用电源：3号电池(1.5V) x 2颗

标准配备：雷射主机、校准器、保护皮套、操作手册

皮带轮对心仪D90