

# 平面滑动减震球形支座易德利年底清仓甩卖

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 平面滑动减震球形支座易德利年底清仓甩卖              |
| 公司名称 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司                  |
| 价格   | 1500.00/套                        |
| 规格参数 | 品牌:易德利<br>型号:按客户要求<br>抗压力:1000KN |
| 公司地址 | 衡水市滨湖新区                          |
| 联系电话 | 13831809001                      |

## 产品详情

平面滑动减震球形支座，由河北易德利橡胶制品有限责任公司年底清仓甩卖，咨询电话：0318-8519676、13831809001

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

平面滑动减震球形支座的性能参数指标 竖向承载力:500-80000KN 竖向拔力:500-80000KN  
水平剪力:500-80000KN 以上三种类型的力可用相应组合选取,但情况特殊时需另行复核设计。

设计转角:0.01-0.02rad 摩擦系数:  $\mu = 0.03$ (常温-25 ° ~40 °)  $\mu = 0.05$ (低温-60 ° ~25 °)

平面滑动减震球形支座主要技术性能： 1、能承受竖向载荷；

2、具备相当的抗竖向拔力的性能，保证竖向受拔时上下结构不脱节，且能正常转角；

3、具备抗水平剪力的性能，保证水平受力时不脱落； 4、可满足水平位移要求；

5、可满足万向转动，万向承载； 6、材质为合金铸钢，充分满足工程寿命年限。 可滑动球铰支座，单向滑动球型支座，双向滑动钢支座，滑动抗震支座，抗震球铰支座，抗震钢支座，滑动抗震铰支座，固定铰支座 平面滑动减震球形支座设计参数 1、竖向压力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN。

2、竖向抗拔力取其竖向荷载的50%内； 3、水平抗剪力取竖向荷载的30%~40%；

4、设计转角为0.02rad，也可根据实际情况在0.02~0.08rad范围内做相应设计；

5、滑动摩擦系数 $u$  0.03 (-25 ° C~+60 ° C)。 公司名称：河北易德利橡胶制品有限责任公司

联系人：刘经理 咨询电话：0318-8519676、13831809001 QQ：1465621881 邮箱：[1465621881@qq.com](mailto:1465621881@qq.com)

网址：<http://www.>