

2.0厚贴必定BAC-P高分子橡胶防水卷材

产品名称	2.0厚贴必定BAC-P高分子橡胶防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:BAC-P 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚贴必定BAC-P高分子复合橡胶自粘防水卷材

一、产品说明和产品图片操作

1, 产品说明

2.0厚贴必定BAC-P高分子复合橡胶自粘防水卷材是聚合物树脂，聚乙烯膜，使用隔离从粘性粘合剂层的防水膜。具有较强的粘合性和自我修复，以适应建设。分为两自粘和非-asive轮胎胎面。有自粘上的基面中，乙烯基膜的上覆表面之间，包层下的不干胶基础组合物下的轮胎从硅膜被剥离。没有轮胎的自粘自粘性，乙烯薄膜和薄膜组合硅酮经费。

该产品是一种良好的低温性能，地铁，隧道和非耀斑站点最好防水，防潮和密封材料，也用于防水，防腐工程管道。

2, 产品图片操作

二、产品特点：

1, 无粘合剂烤至不会被加热至融化，仅泪液隔离层可以牢固地接合到衬底。施工方便，施工快捷。

2, 有弹性，橡胶具有优异的伸长率，很好地适应了变形和开裂基层。

3, 具有优良的附着力到基层，粘合力往往比剪切力（外粘合表面破裂）更大，从而确保可靠圈紧，无缝

4, 非常独特的“自愈功能”, 能自行愈合小的穿刺伤害, 在穿刺或硬物嵌入, 以及这些对象的情况下, 会自动合并成一个, 以保持有良好的耐水性。

5, 施工安全, 不污染环境, 施工简便干净, 容易做到基面文明施工现场。

8, 施工安全, 不污染环境, 施工简便干净, 容易做到文明施工现场。

9, 除了主要材料, 所述表面具有良好的耐水性和高强度(即聚乙烯防水卷材), 因此, 具有的双保险的聚乙烯薄膜。

三、范围:

具有不同表面材料被分为三种类型: N(不是膜, 该双面胶)施加到辅助防水剂复合使用;通过使用功能分为外露防水(O)和非外露基面的防水工程。

四、施工中的应用:

1, 主要的要求: 固体防水基面应光滑, 无空鼓, 松, 沙, 剥离, 灰尘, 碎屑, 油, 锈斑等, 水分含量应小于9%。

2, 节点处理: 特殊部位檐, 檐沟, 墙水落口变形, 做的自粘卷材附加层。

3, 喷刷或喷涂基层处理剂经过特殊基层处理剂待干后, 即可铺贴卷材。

4, 搭接宽度: 长, 宽短边搭接80毫米的。

5, 水平平铺: 先用墨线弹出在基层的基准, 由低到高, 然后铺展开而成交量, 开离型纸, 沿基线摊铺, 摊铺压力用橡胶辊后, 立即[真实]。

6, 垂直石头: 石头从低到高的垂直侧踢, 开始一边离型纸, 胶辊摊铺后压实。

7, 线圈闭头: 头部在近距离用密封胶, 然后用固定金属条, 固定螺丝和顶缝密封。

8, 防水保护层: 保护层应按照“屋面工程技术规范”的规定进行。

五、2.0厚贴必定BAC-P高分子复合橡胶自粘防水卷材员工图片

出品人 牛盾徐工