推荐水平双向球形支座今日让您心动

产品名称	推荐水平双向球形支座今日让您心动
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:易德利 型号:按客户要求 抗压力:1000KN
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

产品详情

河北易德利橡胶制品有限责任公司 独家推荐水平双向球形支座今日让您心动

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格. 公司名称：河北易德利橡胶制品有限责任公司 联系人：刘经理
咨询电话：0318-8519676、13831809001 QQ：1465621881 邮箱：1465621881@qq.com 网址；http://www.、

平双向球形支座特点 抗拉滑移球型支座支座险具有一般球型转角大、转动灵活、转动力矩与转角无关、转动性能各个方向一致等优点外，还具有以下几大特点： 1、承载吨位大-最大支反力可超过100000KN； 2、转角大（最大转角0.06） 3、耐腐蚀能力大大增强，可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用。
4、平面滑动和转动磨擦阻力小。 5、防尘防水性能好，可保证磨擦副无腐蚀无污染。
6、设计寿命长（按100年设计） 7、支座小巧轻便，较同样支反力的盆式橡胶支座重量减轻40-50%，较同样支反力的其它球座重量减轻20～25%。 平双向球形支座选用时应注意的事项： 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。 2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。 平双向球形支座产品用途 1、支座磨擦系数为0.03； 2、 支座水平剪力大于竖向承载力的20%； 3、万向滑移球型钢支座抗拔力抗拉力为竖向承载力的10%-30%； 4、支座竖向承载力1000-60000KN，分为25级； 5、 万向滑移球型钢支座转角为0.03rad； 6、支座适用温度范围：-40°C~+70°C；