

安博农机TS6A土壤墒情测试仪山东安博

产品名称	安博农机TS6A土壤墒情测试仪山东安博
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:TS6A
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第五层
联系电话	18863641961

产品详情

土壤墒情测试仪适用于农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门，用于土壤墒情监测、节水灌溉、温室控制、精细农业，可对各种土质的土壤进行现场野外流动测试，快速、准确地检测表层和深层土壤，退土壤墒情进行监控，满足科研、生产、教学等相关工作需求。

安博农机TS6A土壤墒情测试仪山东安博仪器特点：

- 1.国际流行专用PP合金塑料手提箱，重量轻，耐高、低温，防水、防尘、抗压、防震、防腐蚀，能适应-40 ~ 102 的环境,给予仪器最好的保护；
- 2.特有的一体化配件仓设计，方便携带，能最大限度的减轻您的工作量；
- 3.彩色LCD大屏幕，可同时显示四个模块（土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度）可随意选定模块进行检测，方便操作；
- 4.交直流两用设计，配备大容量充电锂电池组，一次充电可连续工作24小时以上，并带有电量显示、缺电提示、自动休眠等功能；
- 5.根据用户需要可手动保存数据也可自动保存数据，数据采集时间1S-24H随意可调；
- 6.可实现土壤容积含水量、重量含水量的转换显示功能；
- 7.可以通过GPRS模块，将数据无线传输到手机或者指定网络；（选配）
- 8.支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络，实现实时监测功能。（选配）

安博农机TS6A土壤墒情测试仪山东安博技术指标：

土壤水分传感器： - 测量范围：0 ~ 100% - 测量精度：0 ~ 50%范围内为 $\pm 2\%$

可选配套传感器：

1.土壤温度传感器

- 感温范围：-55 ~ +125 - 测量精度： ± 0.5

2.空气温湿度

- 湿度测量范围：0 ~ 100%RH - 温度测量范围：-40 ~ +123.8 ；

- 湿度测量精度： $\pm 3.0\%$ RH - 温度测量精度： ± 0.4

3.GPS接收模块

- 接收灵敏度：- 159dBm