

激光整平机现货供应

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 激光整平机现货供应 |
| 公司名称 | 济宁萨奥路面机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:萨奥 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东济宁高新区凯旋路 |
| 联系电话 | 0537-3162286 13355183663 |

产品详情

激光整平机现货供应 激光整平机领先品牌

混凝土激光摊铺整平机3MM误差 六轮混凝土激光整平机省时高效

随着工程要求地面的精度越来越高，激光整平越来越普遍。那么什么是激光整平呢?由萨奥小编为您介绍吧！

激光整平机概述：由激光导引的用于找平、整平新拌混凝土的一种设备。

激光整平机用途：

激光整平机是根据现代工业厂房、大型商场、货仓及其他大面积水泥混凝土地面等对地面质量如强度、平整度、水平度等越来越高的需求而研制的。

激光整平机比手扶整平机的优点：

- 1、坐着开，自动行走，节省人工、效率更高，每天工作量3000平米。
- 2、稳定性好，效率高、微电脑激光扫描误差在2-3mm
- 3、有绞龙，旋转、摊铺均匀，一体式绞龙布料振动系统
- 4、原装进口液压驱动系统（美国伊顿进口）
- 5、接受范围：0-150米 美国天宝原装进口接收发射系统，美国海德福斯原装进口液压阀组，意大利OLI 振动器。刮板可左右滑移50公分，绕过障碍物，无死角。

激光整平机性能特点:

- 1、智能手柄操作模式：智能手柄控制模式，操控灵活，单人即可操作施工。
- 2、移动转向灵活方便，通过手柄控制行走系统，使得机器自由移动，与整平头互不影响，采用手动控制轮子的前进、后退、转向及行进速度，移动非常方便。
- 3、激光发射器独立布置：大面积整体铺筑，并保证地面标高一致性，标高不受模板控制，不会产生误差，大面积分块施工，可减少施工缝，使地面后期维护费用大为减少。

激光整平机技术参数：

发动机 整平系统

型号 HONDA GX630 电启动 宽度 2500mm

类型 汽油机，双缸 摊铺方式 搅龙摊铺

功率 20HP/3600rpm 搅龙动力 大扭矩摆线液压马达

油箱容积 40L 激振力 500N

润滑油量 1.5L 振动频率 50Hz

燃油消耗量 313g/kWh 悬挂方式 固定式

行走系统 整平板高度 330mm

驱动 液压马达四驱 摊铺厚度 30-200mm

车轮 实心防刺轮胎 平移范围 500mm

速度 0-70m/min 操作方式

激光控制系统 前进、后退 手柄控制、无级变速

控制方式 微电脑激光扫描 转向 液压控制

控制效果 平面、斜坡或双坡（三维）清洗系统

重量 1080KG 动力 液压马达

外形尺寸 2554 × 2500 × 2360mm 理论流量 20L/min

工作量：3000平方/天

车轮：实心防刺轮胎

山东最专业的路面机械设备生产厂家——山东萨奥机械有限公司

联系人:王晓庆 手机：13355183663（可加微信）

电话:0537-3162286 QQ : 13355183663

传真:0537-3102001

地址:济宁市高新区凯旋路6号

<http://www.sdsao.com>