

沥青劈裂试验仪

产品名称	沥青劈裂试验仪
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:SYD-0716
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的沥青劈裂试验仪！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的沥青劈裂试验仪，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。刮板细度计 www.instrument.com.cn/netshow/SH103174/C194334.htm

沥青劈裂试验仪参数：

精度：1%。

位移测量范围：0-15mm。

分辨率：0.01mm。

精度：±0.1mm。

外形尺寸:700×500×900mm。

环境温度：30℃。

相对湿度：85%。

上升速率：(50±5) mm/min。

压条直径：(101.6±0.2) mm (152.4±0.2) mm。

最大压力：50KN。

整机功耗：750W。

仪器净重：100kg。

电源电压：220v。

沥青劈裂试验仪简介：

该仪器适用标准：完全符合JTJ052-2000（T0716-1993）《公路工程沥青及沥青混和料试验规程》沥青混合料劈裂试验的要求。SYD-0716沥青混合料劈裂试验仪测定沥青混合料在规定温度和加载速率时劈裂破坏或处于弹性阶段时的力学性能，亦可供沥青路面结构设计选择沥青混合料力学设计参数及评价沥青混合料低温抗裂性能时使用。

沥青劈裂试验仪特点：

试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出。

先进的自动分析软件，按照《沥青混合料配合比设计方法》绘制出各种曲线，自动给出最佳沥青用量，可通过打印机输出。

带有上位机软化可以通过强大的实验软件进行分析处理。

设有过载保护，下降过位保护。

操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。

仪器自动试验，显示并打印，绘制试件受力变形的坐标曲线图。

可存储15组试件的试验结果。

大型液晶屏显示曲线和稳定度及流值。

流值检测有单路与双路两种。

以上是上海魅宇提供的沥青劈裂试验仪！