# 双轮压路机厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 双轮压路机厂家 |
| 公司名称 | 山东中运物流有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:中运<br>型号: 压路机 |
| 公司地址 | 济宁市高新区开源路11号 |
| 联系电话 | 0537-3151292 18953730669 |

# 产品详情

双轮压路机

双轮压路机厂家，双轮压路机热卖，双轮压路机热销

双轮压路机技术特点：

1、轻型及操作简便的压路机，适合压实沙子、砾石、土壤和柏油，效率极高，其可靠性和优越的性能使这类压路机成为公路、桥梁及市政工程等施工者的至爱，效果非常理想。

2、采用优质的全封闭式球柱塞液压驱动装置，可提供无级变速控制，产生平稳的加速及制动，适合各种作业场地的要求，操作安全简便。

3、动力采用进口汽油发动机系列。具有两种起动方式：电力起动，使起动变得更快捷和简便；拉动式起动，增添了备用起动的方便模式。

4、大容量的水箱（30升），可有效减少充水停机时间，便于连续操作，提高生产效率。

5、可调整的清洁，可以防止框架与轮子之间堆积泥土及柏油。可调整的操纵把手，使操作员操作轻松简单，把手更可纵向折叠，便于运输和存放。中央提升吊环，便于把压路机放进/升离沟渠作业。

6、振动轮频率高、激振力大，可获得较好的路面质量。

双轮压路机技术参数：zy06

行走功率：25HP/20HP/3600rpm

速度：0-5km/h（前进、后退）

理论爬坡能力：30%

压实激振力 27kN

振动频率 70Hz

燃油消耗量 313g/kWh

尺寸规格

前钢轮宽度 800mm 前钢轮直径 560mm

后钢轮宽度 740mm后钢轮直径560mm

水箱容积 60L 油箱容积：19L

包装尺寸21001000x800mm

工作驱动：全液压传动

振动：电磁离合

净重量：1000kg

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

免费销售电话：400-086-3056