

# 年底供应保护膜 P E 静电保护膜

产品名称	年底供应保护膜 P E 静电保护膜
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

保护膜 P E 静电保护膜 P E P E T P V C P P 保护膜 P E 静电保护膜

P E 保护膜：适用于各类五金冲压，铭版印刷，高档家具，玻璃，塑胶件表面保护 厚度0.03-0.3MM，各类国产及日东，三芝等进口膜，也可依客户要求订做特殊规格权富莱生产PE保护膜性能指标:按粘力分主要为：超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜

颜色主要有：透明、磨砂、网纹、蓝色、绿色、奶白、黑白等。 1. 超低粘保护膜(即微底粘):

特性:基材(PE),剥离强度( 5g/cm),耐高温(60),拉伸率(>400) 用途:

使用方便易贴易撕,无残胶现象,适用于有机板材,仪器仪表,显示屏,玻璃镜片,塑料镜片等. 2. 低粘PE保护膜

特性:基材(PE),剥离强度(10-20g/cm),耐高温(60),拉伸率(>400) 用途:

粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于钢镜板,钛金属,光面塑胶板,丝印,铭名牌等. 3.

中低粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度(30-50g/cm),耐高温(60),拉伸率(>400) 用途:

粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于家具宝丽板,不锈钢板,瓷砖、云石、人造石材等.

4. 中粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度(60-80g/cm),耐高温(60),拉伸率(>400) 用途:

粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板和一般难粘材料表面保护等.

5. 高粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度(80-100g/cm),耐高温(60),拉伸率(>400) 用途: 粘力稳定,

贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板,铝塑板,难粘塑料板材等. 5. 超高粘PE保护膜

特性:基材(PE),剥离强度(40-60g/cm),耐高温(60),拉伸率(>400) 用途:

粘性特高,选用水性丙烯酸作压敏胶,使用方便,易贴易撕,无残胶现象.适用于粗纹铝板等难粘材料. 6.

产品说明本公司生产的PE保护膜是聚丙烯酸酯类压敏胶制品.

以低密度聚乙烯(LDPE)复配线性聚乙烯(LLDPE)等环保塑料为基材,配合国内外技术配方生产. 7.

权富莱致力于开发生产中、高档的PE保护膜,单双叁色印刷复合膜. 产品性能优良,规格型号齐全,能满足各行业的不同需要. 适用于五金材料、建筑材料、电子电器、朔胶板材.

低粘要求:适用于平面、光面、镜面不锈钢板材、塑料片材、PMMA、PS板、PC板等产品.

中粘要求:适用于不锈钢粗纹磨砂板、雪花板、铝塑板(细纹)、塑钢、铝型材和聚脂板材等产品.

高粘要求:适用于难粘特殊产品的保护,铝塑板粗纹、佛碳板和表面不光滑的产品.

宽度:可根据要求订做. 长度:可根据要求订做 厚度:0.03mm-0.1mm.

粘度性:一般0.5N/cm至1.3N/cm. 耐高温性:一般耐温60 /150小时. 伸长率: 250% P E T 保护膜:

适用于电子加工制造,模切加工,泡棉保护,背光源模组, L E D, L C D, C R T, 触摸屏,手机,数码相机及 P D A 面板等光电部件保护. 结构为单层,两层,三层. P E 静电保护膜:适用于高光镜片,塑胶,亚克力板,印刷制程所用的 P V C, A P E T, P C 片材及各种光学板材的表面保护. 可分为常温和

耐高温，厚度0.02—0.3MM。可按客户需求规格的长度宽度去复膜、分条、贴合、可冲压成形。本公司产品“易贴易揭，不留残胶”是我公司产品的特点。

膜卷在万级无尘车间单独成卷，避免二次复卷产生不洁，品质有保证！