

# 日本共立 KEW3128绝缘电阻测试仪

产品名称	日本共立 KEW3128绝缘电阻测试仪
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本共立 型号:KEW3128
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

## 产品详情

详细介绍：

绝缘电阻（ir）和漏电流；500-12000v大测试范围（6个量程）多种测试电压（5-100v）显示电压和测试时间

短路电流可达到5ma

pi（极化指数），dar（诱电吸收比），sv（步进电压），dd（诱电体放电），电容测试

内存保存40000个数据

画面保存功能可保存显示图表（32个画面）

下载数据屋pc（usb线和软件将测试数据同步传送至pc）

ac电源与充电电池的2种电源方式

自动放电功能和电压输出警告功能

条形图表和带背光灯的大型lcd显示屏

设计符合国际安全规格iec61010-1cat.iv600v污染度2 ip64防水防尘

## 技术参数

绝缘电阻	额定测试电压	500v	1000v	2500v	5000v	10000v	12000v	
	测试量程	500g	1t	2.5t	5t	35t	35t	
	精确度	0 ~ 50g ± 5% ± 3dgt	0 ~ 100g ± 5% ± 3dgt	0 ~ 250g ± 5% ± 3dgt	0 ~ 500g ± 5% ± 3dgt	0 ~ 1t ± 5% ± 3dgt		
		50g ~ 500g ± 20%	100g ~ 1t ± 20%	250g ~ 2.5t ± 20%	500g ~ 5t ± 20%	1t ~ 10t ± 20%		
						10t ~ 35t 仅显示		
短路电流	5.0ma							
电压	测试量程	ac/dc ± 30v , 50/60hz						
	精确度	± 2%rdg ± 3dgt						
电源	充电电池 ( 12v ) 测试时间 : 约4小时 ( 连续100m 负荷时 ) ac电源充电 : 100v ~ 240v , 50/60hz							
安全规格	iec61010-1 : 2001cat.iv600v污染度2							
外形尺寸	300 ( l ) * 400 ( w ) * 180 ( d ) mm							
重量	约9kg							
附件	测试探棒 接地测试线 保护测试线 直形探针 ac电源线 ( 7169 ) 使用说明书 nimh电池 m-8212usb数据传送线 ( 附pc用软件 )							
可选件	鳄鱼夹测试线							