

聚酯长丝300g隔离土工布图片大全

产品名称	聚酯长丝300g隔离土工布图片大全
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:致辰牌 型号:300g
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

土工布的应用领域水利工程：海堤、江堤、湖堤达标工程；水库加固工程；围垦工程；防汛抢险。
公路铁路航空港工程：软基加固处理；边坡防护；路面防反射裂缝结构层；排水系统；绿化隔离带。
电工工程：核电站基础工程；火电灰坝工程；水电站工程。 港口航道工程：港口

聚酯长丝有纺土工布（加筋土工布）有纺土工布是由至少两组平行的纱线（或扁丝）组成，一组沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般有纺土工布较薄纵向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。有纺土工布根据编织工艺和使用经纬的不同分为加筋土工布和不加筋土工布两大类，加筋土工布的经向抗拉强度远远大于普通土工布。有纺土工布一般实际应用与土工工程项目的加筋增强，主要功能是加固增强，具有平面隔离与保护功能，不具备平面排水功能可根据具体的使用目的选用。 聚酯长丝土工布环保能源，无污染，用途广，可重复使用，非织造长丝土工织物养护加筋于一体，聚酯200g长丝土工布可使用70年无损坏，垃圾填埋场使用效果更显著，减少污染护坡绿化于一体的环保产品。长丝机织土工布宽度一般为2米，3米，6米等，长度可根据需要定做。