

# 高低温冲击试验箱

产品名称	高低温冲击试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园（信源国际电气城）A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

## 产品详情

### 高低温冲击试验箱

一、产品名称: 高低温冲击试验箱

二、产品型号: DB-TC-80D

三、产品说明:

高低温冲击试验箱又名冷热冲击试验箱，是金属、塑料、橡胶、电子、等材料行业必备的测试仪器，用于测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度，得以在最短的时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。

四、满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准

五、高低温冲击试验箱的主要参数：

1.温度范围:高温箱：+60 ~ 200 ；

2.低温箱:0 ~ -70 ；

3.温度波动度:±0.5 ；

4.温度均匀:±2 ；

5.升温速率: 5 /min ；(全程平均)

6.降温速率: 5 /min ; ; (全程平均)

7.预冷下限温度: -70 ;

8.冲击温度:+150 ~ -60 ;

9.工作室尺寸:400 × 400 × 500mm; (深 × 宽 × 高)

10.样品架尺寸:150 × 150mm;

11.温度恢复时间:5min;

12.样品架转换时间: 10s;

13.冲击方式:上下移动提篮式或翻板式

14.电源:380V ± 10 % 50Hz

六、高低温冲击试验箱的冷冻系统；为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;原装进口液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。