

# 聚合物水泥防水砂浆

产品名称	聚合物水泥防水砂浆
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐博仕
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

## 产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址:<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

关于耐博仕:

### 一、专业化的高新防水技术企业

美国耐博仕防水为满足建筑材料需求的快速增长，2009年授权于广州耐博仕建材有限公司为大陆生产基地，广州耐博仕防水涂料厂家是一家集科研、生产、销售、施工及售后服务为一体的专业化新型防水企业，公司拥有国际领先的专业技术和美国配方。

### 二、国家绿色环保重点推广产品、质量服务信誉AAA级企业

我们拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环保产品认证、中国环境标志产

品认证、3C标志认证。

### 三、国内最全的防水产品系列

主营产品：

#### 一、聚合物系列

K11通用型防水涂料、JS聚合物水泥基防水涂料（I型II型）、高弹柔韧型防水涂料、美国厨卫防水王、高弹抗裂宝、透明防水胶、纳米渗透防水剂、DPS永凝液

#### 二、聚氨酯系列

SBS改性沥青防水涂料、911聚氨酯防水涂料、单组份水性聚氨酯防水涂料、单组份湿固化聚氨酯防水涂料、聚氨酯密封膏

#### 三、卷材系列

自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体（SBS）塑性体（APP）改性沥青防水涂料、PET自粘（无胎）橡胶沥青防水卷材、PVC高分子（自粘）防水卷材、穿刺高分子复合自粘防水卷材、橡胶共混防水卷材

#### 四、干粉砂浆系列

水泥基渗透结晶防水涂料、自流平砂浆、强力瓷砖胶、快速堵漏王、彩色填缝剂

#### 五、桥面防水涂料系列

AMP-100二阶反应型防水涂料、FYT-1改进型桥面防水涂料、HM-1500桥面防水涂料、HUT-1桥面防水涂料、HUG-13桥面防水涂料、JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料

诚招全国空拍区域代理商，加盟耐博仕的5大理由：

#### 一、4大系统，帮助经销商快速赚钱

质量控制系统、售后服务系统、应用培训系统、独特的市场推广系统，让经销商60天内快速赚钱！

#### 二、产品系列齐全，多项国家专利

30多个经典产品，针对不同的建筑部位，都有对应的产品轻松解决、完善、细化，让别人无法跟随。

#### 三、独家区域代理保护，让经销商做的安心

合同明确规定，每个区域自限一家总代理，派业务员帮助您开拓市场渠道，产品质量问题无条件退货，

在当地不畅销产品提供半年内换成畅销产品的支持，

#### 四、提供应用技术支持，解决方案支持，师傅培训支持

产品性能、特色、使用，一对一的指导，现场演示培训系统，针对不同的问题，完善的解决方案、细节分析、处理流程

#### 产品概述

耐博仕K11通用型防水浆料是由独特配方制作而成的高分子聚合物改性水泥基防水灰浆，具有迎水面、负水面的防水功效，可在潮湿基面上施工，耐磨性好，粘结性强，干固后可以直接在表面上粘贴瓷砖，环保、无毒、无害，可用于饮水池和鱼池等。

#### 适用范围

适用于室内外水泥混凝土结构、水泥抹底、砖墙、轻质砖墙结构；适用于厨房、卫生间、阳台、地下室、游泳池、饮水池、地下室等建筑结构。

#### 施工工艺

- 1、基面处理：基面必须坚固、干净、平整、湿润、无油污、无浮灰；基面有孔隙、裂缝等缺陷的，预先用水泥砂浆修补抹平；阴阳角用抹刀修成半圆角。
- 2、搅拌混合：按混合比例将液料倒入容器中，然后慢慢将粉料倒入液料中，同时充分搅拌至不含颗粒、均匀的胶浆状即可使用；在使用过程中要保持间断性搅拌，以防分层沉淀；混合比：液料：粉料=1:2.77（重量比）。
- 3、产品施工：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；若用于防潮，只需涂刷一层；用于防水，需涂刷二至三

层。当第一层干固至刚好不粘手时（一般须1-2小时），即可涂刷第二层，每两层涂刷方向应垂直相交。

4、涂层保护：浆料施工完毕后，未完全干固前须对涂层进行必要的保护，包括禁止行人、雨水冲蚀、暴晒、尖锐物件损伤等；完全干固后的涂层不需要做特别的保护层。

5、涂层养护：涂层施工完毕24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护，一般2-3天；空气湿度大，通风不良的地方干固时间会较长，反之较短，空气流通特别差的环境，为工程进度可采用机械通风方法加快干固速度。

## 注意事项

1、防水层完全干固后，方可进行后续施工；

2、切忌将已干的胶浆加水混合再次使用；

3、可能会出现轻微震动、移动、裂缝的阴阳角、管道口、伸缩缝、后浇带等场合防水，应采用玻纤布加固处理；

4、本产品宜在5 ~ 35 的环境下施工；

5、防水层干固后如养护1~2天,强度会更好。

## 参考用量

防水涂膜厚度为1.0mm,理论用量约为1.3 ~ 1.5kg/m<sup>2</sup>。

## 包装规格

5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶、34kg/套（工程包装）

## 检测标准

JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》