

高温老化试验箱

产品名称	高温老化试验箱
公司名称	嘉兴市鼎宝检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园（信源国际电气城）A11幢S08号
联系电话	0573-82672506 17757381774

产品详情

高温老化试验箱

产品名称：高温老化试验箱

产品型号：DB-TK-137

内尺寸：50*55*50CM

产品特点：

- 1.特殊设计之强制循环送风系统，可靠保证工作温度分布均匀度。
- 2.采用高效压缩玻璃棉，保温效果易显著。

主要技术参数：

- 1.温度范围:室温-200（300），
- 2.温度稳定度:±0.5，
- 3.温度分布均匀度:±2，
- 4.升温时间:200 约需50min，
- 5.时间控制：0~999小时可设定

6.电源：2 220VAC ± 10%

主要配件:

- 1.可调隔层板2件
- 2.温度表:日本名厂“SHTIMADEN”PID配SSR输出,风机延时断电功能(可另购配程式控制)
- 3.时间计:999小时跳字显示
- 4.外箱材质:SUS 304#不锈钢外箱或钢板烤漆A;内箱材质:镜面不锈钢
- 5.保温材质:高效压缩玻璃棉,
- 6.保险装置:第一次超温报警,第二次超温切电功能,MCCB过载保护,温度自整定
- 7.电热:鳍片式散热管形电热管
- 8.运风系统:强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳
- 9.排气烟道:叶片式设计可调出风量
- 10.控制形成:温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示