

Multi 3410便携式多参数仪 德国WTW

产品名称	Multi 3410便携式多参数仪 德国WTW
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Multi 3410 测试范围:pH、溶解氧、电导率、温度
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

- 一、详细说明 WTW最新研制出可以接数字化传感器的多参数测试仪Multi 3410: 单通道，可任接pH，溶氧，电导率数字化传感器。
- (1) 特性
- 1、智能数字传感器IDS；
 - 2、坚固多参数测量仪适合pH、溶解氧和电导率；
 - 3、多种测试参数随意组合；
 - 4、高分辨率彩色屏幕；
 - 5、通过U盘传输数据；
 - 6、快速拔插防水接头。
- (2) 智能传感器, 存贮ID
- 1、电极连接后自动工作(测量)；
 - 2、电极校正记录存贮在传感器中；
 - 3、自动识别每支数字化传感器。
- (3) 测试信号和数据传输均采用数字化处理
- 1、数字信号可确保传输安全；
 - 2、备有不同电缆长度可供选择；
 - 3、数字信号处理使测试值更加精确。
- (4) 总有一款合适的传感器适合您的应用
- 1、每个参数及应用都有合适的IDS智能数字电极；
 - 2、所有电极均采用德国WTW先进的传感器技术；
 - 3、提供SenTix® pH电极S7接头转换器。
- (5) MultiLine® IDS – 重新定义多参数测量 MultiLine 3410系列连接智能、数字传感器 (IDS) :
MultiLine® IDS 是一个灵活的系统，目前市场上没有任何竞争对手。它将高性能的智能传感器结合了便携式仪表技术，适合所有应用的挑战。
- 1、测量参数由传感器来自动确定，而不是仪表。这使系统非常灵活和容易扩展；
 - 2、传感器和参数任意组合，即使是相同的参数；
 - 3、先进的插头/插座技术加上灵活坚固的电缆，适合于最恶劣的应用。
- (6) MultiLine®: 一体化设计中独特的测量技术
- 1、高亮度TFT显示测量参数和操作菜单；
 - 2、二个USB接口(主动和mini USB)，数据容易传输到U盘、打印机或PC；
 - 3、可充电电池，操作经济；
 - 4、互联网软件免费升级最新版本；
 - 5、用户管理支出GLP/AQA要求；
 - 6、防水等级IP 66/67；
- 二、技术参数 MultiLine 型号 Multi 3410 可接电极数 1
- MultiLine 规格 MultiLine 溶氧测试 (光学) D.O. 存贮器容量 自动存贮, 10000组数据 浓度 0.00...20.00 mg/l 数据记录器 手动/自动控制 饱和度 0.0...200.0% 接口 USB和Mini-USB 分压 0...400.0 Pa 电源 电池充电器或4 × 1.2V NiMH 充电电池 温度 0.0...50.0 AutoRead 自动/手动 续航力 100 h 校正记录 可存贮多达10个校正记录 防护等级 IP 67 内置压力传感器 MultiLine pH测试 MultiLine 电导率测试 pH -2.0...20.0 pH -2.00...20.00 pH -2.000...20.000 pH 电导率 0.0...2000 mS/cm 电导率 (其它) 0.00...19.99 uS/cm K=0.1cm⁻¹ mV ± 2000; ± 1250.0 电阻率 0.00...20 M cm 温度 -5.0...105.0 电极常数 自动识别 自动读数 自动/手动 盐度 0.0...70.0 (acc.IOT) CMC Yes TDS 0...1999 mg/l 0...199.9 g/l QSC Yes 校正

1-,2-,3-,4-,5点校正，WTW DIN/NIST校正，另外20种标准液校正 温度 -5.0...105.0 自动读数 自动/手动
校正记录 可存贮多达10个校正记录 参考温度 20 /25 温度补偿无，非线性，线性：0.000...10.000%/K
校正记录 可存贮多达10个校正记录 三、选型 Multi 3410 专业数字便携式pH/DO/电导率仪，单传感器
输入，彩色图形显示、数据记录和USB接口，包括说明书、可充电电池、USB驱动、电缆和电源 2FD450
Multi 3410 SET 1

成套供应：含仪表箱、数字pH传感器SenTix 940、OSC套件 (pH4.01/6.86/9.18)等。 2FD451

Multi 3410 SET 2 成套供应：含数字pH传感器SenTix 940-3等。 2FD452 Multi 3410 SET 3

成套供应：含数字ORP传感器SenLyte 900-6等。 2FD453 Multi 3410 SET 4

成套供应：含数字荧光DO传感器FDO 925等。 2FD454 Multi 3410 SET 5

成套供应：含数字荧光DO传感器FDO 925-3等。 2FD455 Multi 3410 SET 6

成套供应：含数字荧光DO传感器FDO 925-6等。 2FD456 Multi 3410 SET 7

成套供应：含数字4电极电导率传感器TetraCon 925等。 2FD457 Multi 3410 SET 8

成套供应：含数字4电极电导率传感器TetraCon 925-3等。 2FD458 Multi 3410 SET 9

成套供应：含数字4电极电导率传感器TetraCon 925-6等。 2FD459 Multi 3410 SET A

成套供应：含数字4电极电导率传感器LR 925/01等。 2FD45A Multi 3410 SET B

成套供应：含数字PH传感器Sentix 925-3和荧光DO传感器FDO925-3等。 2FD45B Multi 3410 SET C

成套供应：含数字PH传感器Sentix 940和电导率传感器TetraCon 925等。 2FD45C Multi 3410 SET D

成套供应：含数字PH传感器Sentix 940-3和电导率传感器TetraCon 925-3等。 2FD45D

Multi 3410 SET E 成套供应：含数字PH传感器Sentix 980和电导率传感器LR925/01等。 2FD45E