德国WTW Multi 3420便携式多参数仪

产品名称	德国WTW Multi 3420便携式多参数仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号: Multi 3420 测试范围:pH、溶解氧、电导率、温度
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：便携式多参数仪 型号：Multi 3420 品牌：德国WTW 一、产品简介 WTW最新研制出可以接数字化传感器的多参数测试仪Multi 3420: 双通道，可任接2支Ph/T，溶氧，电导率/盐度，ORP数字化传感器。 （1）特性 1、智能数字传感器IDS；
2、坚固多参数测量仪适合pH、溶解氧和电导率； 3、多种测试参数随意组合； 4、高分辨率彩色屏幕；
5、通过U盘传输数据； 6、快速拔插防水接头。 （2）智能传感器, 存贮ID
1、电极连接后自动工作(测量)； 2、电极校正记录存贮在传感器中； 3、自动识别每支数字化传感器。
（3）测试信号和数据传输均采用数字化处理 1、数字信号可确保传输安全；
2、备有不同电缆长度可供选择； 3、数字信号处理使测试值更加精确。
（4）总有一款合适的传感器适合您的应用 1、每个参数及应用都有合适的IDS智能数字电极；
2、所有电极均采用德国WTW先进的传感器技术； 3、提供SenTix ® pH电极S7接头转换器。
（5）MultiLine ® IDS – 重新定义多参数测量 MultiLine 3420系列连接智能、数字传感器（IDS）：MultiLine ® IDS 是一个灵活的系统，目前市场上没有任何竞争对手。它将高性能的智能传感器结合了便携式仪表技术，适合所有应用的挑战。
1、测量参数由传感器来自动确定，而不是仪表。这使系统非常灵活和容易扩展；
2、传感器和参数任意组合，即使是相同的参数；
3、先进的插头/插座技术加上灵活坚固的电缆，适合于最恶劣的应用。
（6）MultiLine ® : 一体化设计中独特的测量技术 1、高亮度TFT显示测量参数和操作菜单；
2、二个USB接口(主动和mini USB)，数据容易传输到U盘、打印机或PC； 3、可充电电池，操作经济；
4、互联网软件免费升级最新版本； 5、用户管理支出GLP/AQA要求； 6、防水等级IP 66/67。
二、技术参数 MultiLine 型号 Multi 3420 订货号 2FD460 可接电极数 2 MultiLine 规格
MultiLine 溶氧测试（光学）D.O. 存贮器容量 自动存贮，10000组数据 浓度 0.00…20.00 mg/l
数据记录器 手动/自动控制 饱和度 0.0…200.0% 接口 USB和Mini-USB 分压 0…400.0 Pa 电源
电池充电器或4×1.2V NiMH 充电电池 温度 0.0…50.0°C AutoRead 自动/手动 续航力 100 h 校正记录
可存贮多达10个校正记录 防护等级 IP 67 内置压力传感器 MultiLine pH测试 MultiLine 电导率测试 pH
-2.0…20.0 pH -2.00…20.00 pH -2.000…20.000 pH 电导率 0.0…2000 mS/cm 电导率（其它）
0.00…19.99 uS/cm K=0.1cm-1 mV ±2000; ±1250.0 电阻率 0.00…20 MΩcm 温度 -5.0…105.0°C
电极常数 自动识别 自动读数 自动/手动 盐度 0.0…70.0 (acc.IOT) CMC Yes TDS 0…1999 mg/l

0…199.9 g/l QSC Yes 校正 1-,2-,3-,4-,5点校正， WTW DIN/NIST校正，另外20种标准液校正 温度 -5.0…105.0°C 自动读数 自动/手动 校正记录 可存贮多达10个校正记录 参考温度 20°C/25°C 温度补偿 无，非线性，线性：0.000…10.000%/K 校正记录 可存贮多达10个校正记录　三、选型

Multi 3420 SET B

二通道输入成套供应，含PH传感器SenTix ® 940-3和荧光DO传感器FDO ® 925-3等。 2FD46B

Multi 3420 SET C

二通道输入成套供应，含PH传感器SenTix ® 940和电导率传感器TetraCon 925等。 2FD46C

Multi 3420 SET D

二通道输入成套供应，含PH传感器SenTix ® 940-3和电导率传感器TetraCon 925-3等。 2FD46D

Multi 3420 SET E

二通道输入成套供应，含PH传感器SenTix ® 980和 电导率传感器LR 925/01等。 2FD46E

Multi 3420 SET G 二通道输入成套供应，含PH传感器SenTix ® 940-3, 电导率传感器TetraCon ® 925-3和荧光DO传感器FDO ® 925-3等。 2FD46G