

铁镍合金封接 封接玻璃粉 高熔点封接

产品名称	铁镍合金封接 封接玻璃粉 高熔点封接
公司名称	中澳科创（深圳）新材料有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	型号:FJ6D 封接温度:980摄氏度 膨胀系数:11*10-6
公司地址	广东省深圳市光明新区光明街道观光路3009号留学人员创业园402
联系电话	0755-23245776 15282176166

产品详情

适用于铁及各种型号铁镍合金、碳钢的高质量气密封接，与国内同类产品相比具有绝缘电阻高、封接强度大、热稳定性好、化学稳定性高等优势，性能与美国Fusite、Elan、日本NEG等产品相当，处于国内领先水平。主要应用于冰箱、空调压缩机用接插件封接、各种电连接器、继电器封接、锂电池外壳封接等。

中澳科创铁封玻璃粉性能如下表：

性能\型号	P64-10	P64-5A	FJ-10	FJ-6 D
热膨胀系数*(30-300) , 10-6/	10.06	10.09	10.88	11.50
玻璃转化温度* ,	520	520	550	542
玻璃软化温度* ,	580	590	610	610
维氏硬度* , Hv	434	429	529	530

断裂韧性* , MPa. m0.5	0.39	0.35	0.33	0.38
烧结密度* , g/cm 3	2.44	2.48	2.53	2.56