

# 沥青回收仪厂家

产品名称	沥青回收仪厂家
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:YZM-B
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

## 产品详情

首先感谢您选择购买我们的沥青回收仪！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的沥青回收仪，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。漆膜测厚仪 [www.chem17.com/offer\\_sale/detail/7761402.html](http://www.chem17.com/offer_sale/detail/7761402.html)

沥青回收仪组成：

带可调变压器的电子加热套。

水冷凝管。

温度计。ASTM，-2 —300 。

气体流量计。

软木塞。

柔性弯管。

2个250ml抽提烧瓶。

玻璃导管。

入口通气管。

带支架分离漏斗。

沥青回收仪用途：

该仪器用于提取的沥青用于评定石油沥青混合料中沥青的老化程度及分析沥青路面的破坏原因进行再生沥青混合料的配合比设计等。特点：旋转法测定回收料中的沥青含量。

沥青回收仪技术规格：

两个250毫升的烧瓶。

气体流量计:1000ml/min。

温度计:-2 -300 。

沥青回收仪注意事项：

使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。

以上是上海魅宇提供的沥青回收仪！