

Oxi 3210便携式溶氧仪 德国WTW原装进口

产品名称	Oxi 3210便携式溶氧仪 德国WTW原装进口
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Oxi 3210 测量范围:0.00 ... 19.99 mg/l
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：便携式溶解氧分析仪

型号：Oxi 3210

品牌：德国WTW

一一、优点

- 1、可测量溶氧、饱和度和温度,最高分辨率0.01mg/l；
- 2、可连接WTW的Cellox 325和Durox 325两款电极；
- 3、7段式LCD显示，清晰、超大的字体，可读性强；
- 4、仪表外壳极其牢固，硅胶小键盘100%防水且易清洁；
- 5、触感反馈型按键，令操作准确无误；
- 6、内置校正计时器，确保数据结果稳定可靠；
- 7、IP66/IP67适于任何天气条件下的户外使用；
- 8、采用饱和湿空气法的校正原理，维护量非常少；
- 9、校正完成后，屏幕上会自动显示电极状态；
- 10、安全的测试 – ATC 自动温度补偿；
- 11、自动读数功能,响应时间快；

12、自动关机功能，可在10min-24h之间设定；

13、超长电池寿命，4节5号电池可连续工作2500小时，电池盒可拆除,方便、防水；

14、成套供应：包含Oxi3205主机，便携箱、清洗液、电解液、可更换膜头、研磨薄片、支架、烧杯、操作手册和电池等。

二、应用领域

1、监测污水

2、地表水：如河流、湖泊和海水

3、地下水

4、水产养殖

5、制药及化工

6、食品和饮料行业

7、游泳池和水族馆

8、饮用水

三、技术参数

型号	Oxi 3210
D.O.浓度	0.00 ... 19.99 mg/l \pm 0.5% 测试值 0 ... 90 mg/L \pm 0.5% 测试值
饱和度	0.0 ... 199.9% \pm 0.5% 测试值 0 ... 600% \pm 0.5 测试值
分压	0 ... 199.9hPa, 0 ... 1250hPa \pm 0,5%
温度	-5.0 ... 105.0 ° C \pm 0.1 ° C
自动读数	自动/手动选择 (仅3210)

校正	CellOx/DurOx探头，OxiCal校正套
校正记录	记录最后一次校正
压力补偿	自动补偿，500...1100 mbar
显示	7段LCD图表显示，有背光
数据存贮	手动 200组
数据记录方式	手动 200组
电源	4 × 1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池
连续操作时间	高达1000小时（背光时150小时）

四、选型

Oxi 3210	数据存储型DO测量仪，大型LCD显示，仅仪表，包括快速操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA200
Oxi 3210 SET1	成套供应，包含仪表箱、CellOx 325溶解氧电极、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA201
Oxi 3210 SET2	成套供应，包含仪表箱、CellOx 325-3溶解氧电极(3m)、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA202
Oxi 3210 SET3	成套供应，包含仪表箱、DurOx 325-3溶解氧电极(3m)、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA203