

# Oxi 3310便携式溶氧仪 德国WTW

产品名称	Oxi 3310便携式溶氧仪 德国WTW
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Oxi 3310 测试量程:0.00 ... 19.99 mg/l $\pm$ 0.5% 测试值
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

产品名称：便携式溶解氧分析仪

型号：Oxi 3310

品牌：德国WTW

### 一、优点

- 1、可测量溶氧、饱和度和温度,最高分辨率0.01mg/l；
- 2、间隔控制记录功能，可容纳多达5000个记录，可在1s-60min之间设定存储间隔，手动存储200组测量数据，每组数据包括测量值，温度，日期，时间，编号及测量时的校准状态等；
- 3、简明的文本菜单保证了操作的舒适便利；
- 4、仪表外壳极其牢固，硅胶小键盘100%防水且易清洁；
- 5、触感反馈型按键，令操作准确无误；
- 6、内置校正计时器，确保数据结果稳定可靠；
- 7、IP66/IP67适于任何天气条件下的户外使用；
- 8、采用饱和湿空气法的校正原理，维护量非常少；
- 9、校正完后，屏幕上会自动显示电极状态；
- 10、安全的测试 – ATC 自动温度补偿；
- 11、电池寿命长达1000小时，背景光常亮时100小时；
- 12、新的连续测试控制（CMC）功能保证所有读数的可靠性：1）当测量值处在校正范围时，显示器上会给出指示；2)超出时，显示器会发出警报；
- 13、100%防水USB接口，实现个人电脑和掌上电脑的快速数据传输，适合室外使用；
- 14、优异的技术指标，量程最大可达90mg/l；

15、成套供应：包含Oxi3310主机，便携箱、清洗液、电解液、可更换膜头、研磨薄片、支架、烧杯、操作手册和电池等。

### 二、应用

- 1、污水 2、地表水 3、地下水 4、水产养殖 5、制药及化工 6、电子行业 7、食品和饮料行业  
8、游泳池和水族馆

### 三、技术参数

型号	Oxi 3310
D.O.浓度	0.00 ... 19.99 mg/l $\pm$ 0.5% 测试值 0 ... 90 mg/L $\pm$ 0.5% 测试值
饱和度	0.0 ... 199.9% $\pm$ 0,5% 测试值 0 ... 600% $\pm$ 0,5 测试值
分压	0 ... 199.9hPa, 0 ... 1250hPa $\pm$ 0,5%
温度	-5.0 ... 105.0 ° C $\pm$ 0.1 ° C
自动读数	自动/手动选择
校正	CellOx/DurOx探头, OxiCal校正套
校正记录	记录最后5次校正
压力补偿	自动补偿, 500...1100 mbar
显示	7段LCD图表显示, 有背光
数据存贮	手动200/自动5000
数据记录方式	手动/时间驱动
界面	USB界面
电源	4 $\times$ 1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池
连续操作时间	高达1000小时 (背光时150小时)

### 四、选型

--	--	--

Oxi 3310	USB专业型DO测量仪，大型LCD显示，仅仪表，包括快速操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA300
Oxi 3310 SET1	成套供应，包含仪表箱、CellOx 325溶解氧电极、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA301
Oxi 3310 SET2	成套供应，包含仪表箱、CellOx 325-3溶解氧电极(3m)、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。	2BA302