

TCLU-20KNA压缩称重传感器

产品名称	TCLU-20KNA压缩称重传感器
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	精度:0.15 型号:TCLU-20KNA 等级:IP 65
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

TCLU-20KNA压缩称重传感器

TCLU-NA张力/压缩称重传感器

所述TCLU-NA张力/压缩通用称重传感器是在一个密封的封装惰性气体包封负载传感器。它可以采取高精度精确和一致的测量过长时间，并且主要用在应用中，如测量起重机和插孔负载。

这个传感器可根据要求内置两个独立的输入/输出。

防护等级：IP 65

产品特点

高精度，高输出

卓越的稳定性

易于操作

精度：0.15%RO

型号:TCLU-10KNA 10kN 2mV/V

TCLU-20KNA 20kN

TCLU-50KNA 50kN

TCLU-100KNA 100kN

TCLU-200KNA 200kN

TCLU-20KNA压缩称重传感器

LSM-2200LE

分布模式中出现的人物语气的应变将永远不会改变即使一个透明的玻璃制成的物体和观察塑料材料在任何方向旋转平面样品台。

因为这是在一个紧凑的尺寸，它的目的是用于小尺寸零件和产品的检验，如卤素灯，透镜和棱镜。

有了这种类型的对象，可以检查的对象，同时保持对象的手指。此外，由于在一个倾斜的状态，一个操作员可以连续使用这种类型，而坐在椅子上。

因此，必将大大提高检查操作的效率，尤其是在检验部门，所有产品都必须接受检查。

LUCEO鲁机欧LSM-2200LE失真度检测仪

1、LSM系列失真检验器，利用偏光和波长的相位差等光学特性，可以测量或者检测失真的玻璃、塑料、结晶等透明体的特性。2、LSM-2000 LE系列，小型-省空间类型，检验员坐在椅子上的状态能工作。减少作业人员的负担，生产工程内的方向的装置。

用途	小型玻璃制品的扭曲的有无 小型塑料制品的扭曲的分布
尺寸（实体）	W 180毫米 × × D 245 H 264
重量（实体）	3.4公斤
检查方式	圆偏振法
观察范围	分析器有效尺寸： 84mm 两极冒口有效尺寸：W 120 × D 120毫米
光源	照明、白色3000 K
电源电压	AC 100 ~ 240伏特

TCLU-20KNA压缩称重传感器