CLS-2NA压力传感器

产品名称	CLS-2NA压力传感器
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	10.00/个
规格参数	精度:0.5% 型号:CLS-2NA 等级:IP53
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

CLS-2NA压力传感器

CLS-NA / CLS-NB压力传感器

CLS-NA和CLS-
NB压力传感器，量程10N-10KN。广泛用于测量载荷分布或加载结构模型测试和工业机械。

保护等级:IP53/IP41(CLS-2NA CLS-5NA)

特性

小型、高准确性、高灵敏度

简洁，模型试验的理想传感器

型号：

CLS-2NA 2N 1mV/V

CLS-5NA 5N

CLS-10NA 10N 0.5%RO

CLS-20NA 20N

CLS-50NA 50N

CLS-100NA 100N

CLS-200NB 200N 1.5mV/V

CLS-500NB 500N

CLS-1KNB 1kN

CLS-2KNB 2kN

CLS-5KNB 5kN

CLS-10KNB 10kN

CLS-2NA压力传感器

CLU-NA张力/压缩称重传感器

所述TCLU-NA张力/压缩通用称重传感器是在一个密封的封装惰性气体包封负载传感器。它可以采取高度精确和一致的测量过长时间，并且主要用在应用中，如测量起重机和插孔负载。

这个传感器可根据要求内置两个独立的输入/输出。

防护等级：IP 65

产品特点

高精度，高输出

卓越的稳定性

易于操作

精度：0.15%RO

型号:TCLU-10KNA 10kN 2mV/V

TCLU-20KNA 20kN

TCLU-50KNA 50kN

TCLU-100KNA 100kN

TCLU-200KNA 200kN

TCLN-NA张力/压缩称重传感器

与TML普通张力/压缩万能称重传感器相比，TCLN-NA非常小，重量轻的模型。输入/输出电缆是薄如3mm的直径为容易处理。

防护等级：IP 67

产品特点

密封结构

稳定的测量

体积小，重量轻，搬运方便

精度：0.5%RO

温度范围：-20 ~ +70 ° C

型号:TCLN-500NA 500N 1mV/V

TCLN-1KNA 1kN

TCLN-2KNA 2kN

TCLN-5KNA 5kN

CLS-2NA压力传感器