

# CLU-10KNA称重传感器

产品名称	CLU-10KNA称重传感器
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	15.00/个
规格参数	精度:0.15 型号:CLU-10KNA 等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

## 产品详情

CLU-10KNA称重传感器

CLU-NA压力传感器

CLU-NA称重传感器是在一个密封的封装惰性气体包封负载传感器。该应变传感元件具有简单的结构，使高度精确的和一致的测量过长时间。

两个独立的输出类型也可应要求提供。

防护等级：IP65

产品特点：

长期稳定的测量

易于操作

型号：

CLU-10KNA 10kN 2mV/V

CLU-20KNA 20kN

CLU-50KNA 50kN

CLU-100KNA 100kN

CLU-200KNA 200kN

CLU-500KNA 500kN

CLU-1MNA 1MN

精度：0.15%RO

额定温度：-30 ~ +80 ° C

CLU-10KNA称重传感器

LSM-2300LE

它可检查应变的透明材料，如玻璃和塑料。它是一种小的脚印类型，而且检查员用它坐在椅子上。减少了检查人员的负担，适合在生产过程中使用。

LUCEO鲁机欧LSM-2300LE失真度检测仪

1、LSM系列失真检验器，利用偏光和波长的相位差等光学特性，可以测量或者检测失真的玻璃、塑料、结晶等透明体的特性。2、LSM-2000 LE系列，小型-省空间类型，检验员坐在椅子上的状态能工作。减少作业人员的负担，生产工程内的方向的装置。

用途	小型玻璃制品的扭曲的有无 小型塑料制品的扭曲的分布
尺寸（实体）	W 180毫米 × × D 245 H 264
重量（实体）	3.4公斤
检查方式	敏锐的颜色法
观察范围	分析器有效尺寸： 84mm 两极冒口有效尺寸：W 120 × D 120毫米
光源	照明、白色3000 K
电源电压	AC 100 ~ 240伏特

长期供应美国Transducer Techniques称重传感器及显示仪表

美国Transducer Techniques称重传感器GSO -150 GSO -100 GSO -500

Transducer Techniques 称重传感器 SLB-25 SLB-50 SLB-100 SLB-250

MLP-1K Capacity: 1,000 lbs Calibration in Compression

OPTION-CO N/A Mini Connector System Option

OPTION-DB N/A Dual Bridge

OPTION-TC N/A Tension Calibration Option

CAL-TEDS N/A Plug & Play Option with Connector

SLB-25 Capacity: 25 lbs Mini Compression Button

SLB-50 Capacity: 50 lbs Mini Compression Button

SLB-100 Capacity: 100 lbs Mini Compression Button

SLB-250 Capacity: 250 lbs Mini Compression Button

SLB-500 Capacity: 500 lbs Mini Compression Button

SLB-750 Capacity: 750 lbs Mini Compression Button

SLB-1K Capacity: 1,000 lbs Mini Compression Button

CAL-TEDS N/A Plug & Play Option with Connector

LB0-100 Capacity: 100 lbs Compression Load Button

LB0-100A Capacity: 100 lbs Compression Load Button

LB0-250 Capacity: 250 lbs Compression Load Button

LB0-500 Capacity: 500 lbs Compression Load Button

LB0-750 Capacity: 750 lbs Compression Load Button

LB0-1K Capacity: 1,000 lbs Compression Load Button

LB0-2K Capacity: 2,000 lbs Compression Load Button

LB0-3K Capacity: 3,000 lbs Compression Load Button

LB0-5K Capacity: 5,000 lbs Compression Load Button

LB0-10K Capacity: 10,000 lbs Compression Load Button

LB0-15K Capacity: 15,000 lbs Compression Load Button

LB0-20K Capacity: 20,000 lbs Compression Load Button

LBO-30K Capacity: 30,000 lbs Compression Load Button

LBO-50K Capacity: 50,000 lbs Compression Load Button

CAL-TEDS N/A Plug & Play Option with Connector

LBC-100 Capacity: 100 lbs Compression Load Button

LBC-100A Capacity: 100 lbs Compression Load Button

LBC-250 Capacity: 250 lbs Compression Load Button

LBC-500 Capacity: 500 lbs Compression Load Button

LBC-750 Capacity: 750 lbs Compression Load Button

LBC-1K Capacity: 1,000 lbs Compression Load Button

LBC-2K Capacity: 2,000 lbs Compression Load Button

LBC-3K Capacity: 3,000 lbs Compression Load Button

LBC-5K Capacity: 5,000 lbs Compression Load Button

LBC-10K Capacity: 10,000 lbs Compression Load Button

LBC-15K Capacity: 15,000 lbs Compression Load Button

LBC-20K Capacity: 20,000 lbs Compression Load Button

LBC-30K Capacity: 30,000 lbs Compression Load Button

LBC-50K Capacity: 50,000 lbs Compression Load Button

CAL-TEDS N/A Plug & Play Option with Connector

LBM-50 Capacity: 50 lbs Calibrated in Compression

LBM-100 Capacity: 100 lbs Calibrated in Compression

LBM-200 Capacity: 200 lbs Calibrated in Compression

CLU-10KNA称重传感器