

CLF-500KNA称重传感器

产品名称	CLF-500KNA称重传感器
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	8.00/个
规格参数	精度:0.3 型号:CLF-500KNA 等级:IP 65
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

CLF-500KNA称重传感器

CLF-NA500KN?2MN压缩称重传感器

CLF-NA称重传感器是具有平坦的承载表面上的薄的测力计。在滚压机或测定压缩力上压测量负载特别是当它被广泛地用作工业用机械的载荷传感器。

防护等级：IP 65

产品特点

低调

卓越的稳定性

最佳应用:滚丝机

型号:

CLF-500KNA 500kN 2mV/V

CLF-1MNA 1MN

CLF-1.5MNA 1.5MN

CLF-2MNA 2MN

精度：0.3%RO

额定温度：-20 ~ +70 ° C

CLF-500KNA称重传感器

TCLB-NA张力/压缩称重传感器

TCLB-NA张力/压缩万能称重传感器是一种低容量称重传感器。它可用于高精度测量，因为内部结构使用两端固定梁的应变传感元件。

防护等级：

TCLB-50NA IP40

TO CLB-100nA/-200NA IP42

产品特点

低容量，高精度

体积小，重量轻

型号：

TCLB-50NA 50N 1.5mV/V

TCLB-100NA 100N

TCLB-200NA 200N

精度：0.1%RO

额定温度：-20 ~ +70 ° C

TCLA-NB张力/压缩称重传感器

TCLA-NB的构造非常小，张力/压缩通用称重传感器。密封，也适合于输出环境。

防护等级：IP 67

产品特点

体积小，重量轻

拉伸和压缩

密封结构

稳定的测量

易于操作

型号：

TCLA-500NB 500N 1.5mV/V(3000 × 10⁻⁶strain) ± 2% 0.3%RO -20 ~ +70 ° C

TCLA-1KNB 1kN 1.5mV/V(3000 × 10⁻⁶strain) ± 1% 0.2%RO

TCLA-2KNB 2kN 2mV/V(4000 × 10⁻⁶strain) ± 1%

TCLA-5KNB 5kN

TCLA-10KNB 10kN

TCLA-20KNB 20kN

TGS2610-C00家庭用燃气泄露报警器、汽车用、商用气体检测仪

特点：

低耗电 对液化石油气及其成分（丙烷、丁烷）有很高的灵敏度 长寿命低成本
简单的电气回路即可使用

应用：

家用液化石油气报警器 便携式液化石油气检测仪 检测液化石油气、可燃气体

规格：

根据检测对象气体搜索	丙烷、丁烷
检测浓度范围	1 - 25%LEL
检测原理	半导体式
驱动电压	加热丝电压：5.0V 电路电压：5.0V

功耗	加热丝：280mW
尺寸	9.2 × 7.8mm
重量	约1.2g

CLF-500KNA称重传感器