

# pHotoFlex便携式光度计 德国WTW

产品名称	pHotoFlex便携式光度计 德国WTW
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:pHotoFlex 波长 nm:436 , 517 , 557 , 594 , 610 , 690
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

产品：便携式光度计

型号：pHotoFlex

品牌：德国WTW

### 一、特点

- 1、直观、容易；
- 2、超过160种方法；
- 3、10组自定义方法；
- 4、100组数据存储；
- 5、内置pH测量；
- 6、自动温度补偿；
- 7、NH3和CO2。

在环境和过程监测中便携式pHotoFlex pH表明它具有执行复杂任务的能力。

## pH功能

内置的pH功能的测量范围从0到16pH, 具有自动标准缓冲溶液识别、自动温度补偿、三点自动校正。pH电极, 现场使用推荐免维护SenTix 41电极, 实验室使用推荐玻璃pH电极SenTix 81。

- 1、测量范围 : 0-16.00pH (+/- 0.01) ;
- 2、电极 : DIN复合pH电极 ;
- 3、ATC、AutoCal、AR。

## 二、技术参数

型号	pHotoFlex
光源	LED
波长 nm	436 , 517 , 557 , 594 , 610 , 690
自定义方法	100
升级	互联网升级
数据存储	1000组数据
pH	0-16
浊度	—
精度	光度计 : < 2nm波长 , 0.005 abs吸光度重复性 pH: ± 0.01 pH

自动零点调整/校正	光度计：新的方法开始, LabStation ; pH/浊度 : 3点
pH/浊度校正	3点
接口	RS 232, USB(通过选配的LabStation)
测量参数	光度计、pH
电池	4x1.5 V AA , 约3000次测量
充电电池	选配：充电电池或LabStation实验室工作站
认证	cETLus

### 三、选型

pHotoFlex®	便携式光度比色计，带pH测量功能，仅主机，可选配：pH电极、充电电池(251300)和LabStation(251301)	251100
pHotoFlex®/SET	便携式光度比色计，成套供应，包含：pH电极SenTix 41、移液管KK/Var5000、空试管16+28mm,清洗刷、支架、标准液pH 4/7、烧杯、螺丝刀、PC电缆AK540B和说明书。	251200