

导电硅胶密封圈生产厂家

产品名称	导电硅胶密封圈生产厂家
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.02/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:导电硅胶密封圈 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

产品详情

导电硅胶密封圈，主要指的是硅胶密封圈，导电的性能非常好。通常，橡胶制品都通导电，因为原料在加辅助材料的时候，会加碳黑，碳黑是导电的，但导电的电流也有强弱之分。而硅胶导电O型圈，导电性能非常优越。产品型号有导电硅胶O型密封圈、导电硅胶U型密封圈、导电硅胶V型密封圈、导电硅胶Y型密封圈、导电硅胶矩形密封圈、导电硅胶异形密封圈、导电硅胶平垫密封圈等。导电硅橡胶是以硅橡胶为基胶，加入导电填料、交联剂等配炼硫化而成。常用的胶料为甲基乙烯硅橡胶，常用的导电填料有乙炔炭黑、碳纤维、超导电炭黑、石墨、铜粉、银粉、铝粉和锌粉等。与一般导电橡胶相比，导电硅橡胶的优点是体积电阻率小，硬度低，耐高低温（-70至200℃）、耐老化、加工工艺性能好，特别适合于制造导电性能好、形状复杂、结构细小的导电硅橡胶制品。根据基胶品种和加工方法不同，可以制成高温硫化导电硅橡胶和室温硫化导电硅橡胶，以及压敏导电硅橡胶、各向异性导电硅橡胶和低温导电硅橡胶等。近年来，随着电子技术和仪表工业的迅速发展，促进了导电硅橡胶的改进和发展，出现了许多新工艺和新品种。例如，在硫化工艺上，出现了导电硅橡胶的常压热空气硫化，代替了传统的高温加成硫化（过氧化物硫化）；在产品的性能上，出现了高抗撕导电硅橡胶以及在硅橡胶中加入某种金属粉末，受压部位就导通，不受压处仍绝缘的压导硅橡胶等品种。因此，导电硅胶密封圈的应用也越来越广泛。硅胶英文简写: SIL/S 别名：氧化硅胶或硅酸凝胶英文名称：Silica gel; Silica分子式：xSiO₂yH₂O 硅胶颜色: 可以做成任何一种颜色. 硅胶硬度: 20-85度. 硅胶本色: 透明. 密度1.1-1.12g/cm³ 伸长率600%-700% 伸长率400% 简称: SIL/S 本色: 透明 大硬度: 85度 规格: 可在-60度~+200度温度范围内长期使用。

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com 网站2：www.szoufut.com