

# 耐汽油丁腈橡胶密封圈供应厂家

产品名称	耐汽油丁腈橡胶密封圈供应厂家
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.02/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:耐汽油丁腈橡胶密封圈 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

## 产品详情

用丁腈橡胶材质生产的密封圈，统称为丁腈橡胶密封圈,是以丁腈橡胶为材质的环形产品. 丁腈橡胶密封圈采用德国拜耳原料,模压工艺生产,表面光洁度高,精度高,截面为O型的密封圈。产品型号有丁腈橡胶密封圈、耐油丁腈橡胶密封圈、耐磨丁腈橡胶密封圈、丁腈橡胶O型密封圈、NBR丁腈橡胶密封圈、耐低温丁腈橡胶密封圈、自润滑丁腈橡胶密封圈、食品级丁腈橡胶密封圈、丁腈橡胶V型密封圈、丁腈橡胶Y型密封圈、丁腈橡胶U型密封圈、丁腈橡胶矩形密封圈、丁腈橡胶异形密封圈等.丁腈橡胶密封圈因耐油、耐热性能和物理机械性能优异，已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体，广泛用于汽车、航空航天、石油开采、石化、纺织、电线电缆、印刷和食品包装等领域. 大的用途是生产耐油胶管及阻燃输送带，其消耗量约占总消费量的50%；其次是密封制品，其中约半数为汽车密封制品；在电线电缆、胶粘剂、印刷和箱包制品等方面也有应用。丁腈橡胶因其耐油性和物理机械性能优异,广泛应用于制造各种耐油橡胶制品,如O型圈、垫圈、软管以及燃料箱衬胶、印刷滚筒、油罐衬里、绝缘地面垫板、耐油鞋底、硬橡胶零件、织物涂层、管螺纹保护层、泵的叶轮以及电线包皮、胶粘剂、食品包装用薄膜、橡胶手套等领域。丁腈橡胶主要用于制作耐油制品，如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等，常用于制作各类耐油模压制品，如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等，也用于制作胶板和耐磨零件。丁腈橡胶密封圈性能如下：1) 耐臭氧能力比CR差,比NR好2) 通过补强赋予橡胶较好的物理力学性能和耐磨性3) 当丁腈橡胶丙烯腈含量为39%时,气密性同IIR橡胶相当,气密性较好4) 低温柔性一般5) 抗静电性能优良6) 使用极性脂类增塑效果较好7) 与极性物质有较好的相容性,如PVC、酚酸树脂、尼龙8) 包辑性不好,自粘性较低,混炼过程生热量较大9) 拉伸强度MPA=15.210) 断裂伸长率%=4411) 撕裂强度=50KGF/MM12) 低温脆性温度=-45度13) 压缩变形%=压缩率20%14) 耐高低温：-30至120度15) 密度：1.21g/cm316) 颜色：通常做成黑色，也可以按客户的颜色调色.17) 硬度：邵氏硬度70±5度18) 简称：NBR/N19) 标准:美标、日标、欧标、国标、非标准件密封圈.澳佛特专业生产各种物性型号的丁腈橡胶密封制品，欢迎广大客户来电来样咨询！

详情请见网站了解：网站1：[www.oufut.com](http://www.oufut.com)网站2：[www.szoufut.com](http://www.szoufut.com)