

耐高温抗酸碱氟胶密封圈供应厂家

产品名称	耐高温抗酸碱氟胶密封圈供应厂家
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.02/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:氟胶密封圈 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

产品详情

氟胶密封圈则是乙烯基氟化物和六氟丙烯的共聚物制作而成的密封圈。产品型号有耐高温氟胶密封圈、食品级氟胶密封圈、耐酸碱氟胶密封圈、耐油氟胶密封圈、氟胶O型密封圈、抗臭氧氟胶密封圈、耐老化氟胶密封圈、氟胶Y型密封圈、氟胶V型密封圈、氟胶U型密封圈等.氟胶密封圈特性 氟弹性体是乙烯基氟化物和六氟丙烯的共聚物。根据其分子结构和氟含量的不同,氟弹性体的耐化学性和耐低温性能也有所不同.氟弹性体是以其在的阻燃性、气密性、耐高温、耐臭氧、耐气候、耐氧化、耐矿物油、耐燃料油、耐液压油、耐芳香族与许多有机溶剂和化学物的性能著称。对于通用牌号，在静密封下使用温度好限于约 -26 （-15 ）至 282 （450 ）之间，虽然在温度295 短时间内仍可使用，但是温度超过 282 时，其使用寿命会缩短。在动密封下使用适合的温度是介于 -15 至 280 。低温可达 -40 。硬度：介于 50至 90度（Shore A）之间。颜色：黑色，蓝色，绿色，棕色.简称:FKM/VT/V氟胶密封圈应用：氟弹性体由于具备的阻燃性、气密性、耐高温、耐油、耐溶剂、耐燃、耐化学物与耐气候的性质，通常用于汽车业、化学制程、航天与许多任务业上。值的一提的是氟弹性体密封件是能在高真空条件下使用,在1.33*10 -7pa以下，其他橡胶都不能用于密封。国内外的生产商都会用以生产产品，诸如美的公司的产品密封圈就是使用这一类的材质。氟胶密封圈用途:汽车、机车、柴油发动机及燃料系统密封；化工厂的密封件。氟橡胶（FKM，FPM）分子式（一）分子结构CF3—(CH2—CF2) (CF2—CF) A—TypeCF3—(CH2—CF2) (CF2—CF) (CF2—CF2) B—Type/ F —TypeCF3—(CH2—CF2) (CF2—CF) (CF2—CF2) CSM G—TypeOCF3—(CF2—CF) (CH2—CH2) (CF2—CF2) ETP—(CF2—CF2) (CH2—CH) TFE/P C H

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com