

# 耐磨橡胶密封圈生产厂家

产品名称	耐磨橡胶密封圈生产厂家
公司名称	深圳市澳佛特橡胶制品有限公司
价格	.02/件
规格参数	品牌:澳佛特 型号:耐磨橡胶密封圈 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼
联系电话	0755-28369987 15302668996

## 产品详情

耐磨橡胶密封圈，是用耐磨系数高的橡胶原材料配方制作而成的O型圈。产品型号有耐磨橡胶O型密封圈、耐磨橡胶U型密封圈、耐磨橡胶V型密封圈、耐磨橡胶Y型密封圈、耐磨橡胶矩形密封圈、耐磨橡胶异形密封圈、耐磨橡胶丁腈橡胶密封圈、耐磨氟橡胶密封圈等。耐磨橡胶密封圈各项性能都非常卓越：1) 耐磨指数达128%；2) 回弹达到80%；

3) 抗拉强度达到23.5MP；撕裂强度达到65~78N/mm。耐磨橡胶密封圈优势：

一、耐磨橡胶“以柔克刚” 耐磨橡胶中的长分子链几乎没被破坏，弹性好，有效的提升了橡胶的耐磨防切割性能，它将橡胶微观结构的破坏降到了低限度，使产品保持天然橡胶原有的耐磨、抗拉等特性。与铸石、复合陶瓷、合金、钢铁等硬性材质不同，橡胶的弹性可吸收和排斥冲击力和摩擦力，完美地表现了它“以柔克刚”的特性。二、抗磨损、耐腐蚀 耐磨橡胶的耐磨指数可达128%。澳佛特从业人员在市场上随机抽取了两种普通耐磨橡胶与澳佛特橡胶做磨损对比实验，结果显示，要磨损1毫米，这两种普通橡胶分别只需13.8小时和24小时，而澳佛特耐磨橡胶需要100小时。三、使用寿命相当于其他橡胶的2-4倍 由于澳佛特橡胶密封在抗拉性、防腐耐磨性能上的卓越表现，其使用寿命较普通橡胶更长，对设备的保护更久，澳佛特耐磨橡胶制品的使用寿命相当于其他橡胶制品的2-4倍。四、裁剪方便，应用灵活澳佛特耐磨橡胶大规格可制成长宽为9.26 × 1.26m。用户可以现场像裁缝衣服一样根据现场管路、管件、漏斗、溜槽、滚筒等的需要，任意地对耐磨橡胶板进行剪切和冷粘，增强了其使用的灵活性。橡胶密封圈的材质分析1、氟橡胶：具有耐高温性，可在-30 ~+250 环境中使用，耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温，高真空及高压环境中，适宜于油类环境。由于具有各种优异的性能，氟橡胶广泛的用于石油、化工、航空、航天等部门。2、硅橡胶：具有突出的耐高低温性能，在-70 ~+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点，宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。3、丁腈橡胶：具有优良的耐油及芳香溶剂等性能，但不耐酮、酯和氯化烃等介质，因此耐油密封制品以采用丁腈橡胶为主。4、氯丁橡胶：具有良好的耐油、耐溶剂、化学介质等性能，但不耐芳香族油，其特点是耐天候老化和臭氧老化性能优良。生产中通常采用氯丁橡胶制作门窗密封条及膜片和一般真空用密封制品；5、三元乙丙：具有良

好耐温、耐天侯老化和臭氧老化性能，通常门窗密封条、汽车工业中使用广泛。6、聚四氟乙烯复合垫片是以聚四氟乙烯和优质全成橡胶为素材，采用特殊生产工艺复合而成的新型密封材料，它综合了聚四氟乙烯和橡胶各自的优良特性，使产品既具备优异的耐腐蚀，而且耐高温，无毒，抗粘性，又具有良好的弹性和密封性。

详情请见网站了解：网站1：[www.oufut.com](http://www.oufut.com)网站2：[www.szoufut.com](http://www.szoufut.com)