

路祥工程抗剥落剂抗剥落剂用量

产品名称	路祥工程抗剥落剂抗剥落剂用量
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:NV1672
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

透油层：确保活性粘结和防止路基水分渗透 沥青涂层：保持沥青在防水应用中的活性粘结
乳化沥青：提高乳化沥青的粘结性 雅美沥青抗剥落剂部分

沥青面层本身的破坏一般可归纳为3种形式：(1)集料本身的破坏。(2)沥青本身的破坏。(3)沥青与集料接触面的破坏剥落。

剥落导致路面使用寿命缩短，养护费用增高，而且严重影响沥青路面的使用性能。因此，提高沥青与集料之间的抗剥落性能，是长期以来沥青路面的一项重大课题。

在沥青中掺加抗剥落剂能显著提高沥青与石料的粘附性，是防止沥青路面破坏，建造稳定持久的沥青路面最为行之有效的办法。我公司研制开发的耐热老化、环保型TJ-066沥青抗剥落剂,解决了沥青抗剥落剂普遍存在的耐热老化性差及环境污染问题，大大提高了沥青的抗老化性、防水性和抗剥落性