

加压喷砂机 环保喷砂机

产品名称	加压喷砂机 环保喷砂机
公司名称	常州市泰盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰盛 型号:TS-9080A 类型:加压式
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园（新312国道171公里处路南侧）
联系电话	0519-88253893 13584550468

产品详情

特点：

- 1.加压式喷砂机，清理效率高；
- 2.配有高效分离器，能使磨料得到有效分离，提高磨料的使用效率，同时配置了除尘器，工作时不产生飘逸的粉尘，极大地改善了粉尘对环境的污染以及对操作人员健康的危害；
- 3.所用配件均为性能可靠，绝不带有试验性，保证性能稳定；
- 4.适用于多种材质及粒度的磨料；
- 5.机舱为全碳钢机构，同时机舱内壁附有橡胶耐磨皮，能防止磨料冲击对箱体的损坏，大大的延长了箱体的使用寿命；
- 6.维护简便。

用途：

- 1.清理热处理件、焊接件、铸件等氧化皮、毛刺和焊渣，清理质量可达到Sa3级；
- 2.清理机加件的微小毛刺、表面残留物等。

- 3.用于工件表面涂、镀前的预处理加工，可获得活性表面，提高涂、镀层的附着力。
- 4.用于其它加工方法难以完成的精度高、粗糙度高、粗糙度Ra值、形状复杂零件的光饰加工。
- 5.用于改善加工表面物理机械性能，如改变表面应力状态，改善配合偶件的润滑条件。
- 6.用于表面强化处理，消除应力。
- 7.用作旧机件翻新。
- 8.用于模具清理，不伤及模具表面，保证模具精度，提高产品档次。

电源	Power Supply	AC380V 50Hz
工作气压	Working Pressure	0.3~0.7MPa
耗气量（约）	Air Consumption (Approx)	3~4m ³ /min
喷枪数量	Quantity of Process Gun	1
转盘直径	Wheel diameter	500mm
承重	Load Capacity	60Kg
除尘电机	Motor for Dust Collector	1.5KW AC380V 50Hz
照明	Machine Lighting	15W AC220V 50Hz
气源接管管径	I.D.of Connection for Compressed Air	16mm
磨料添加量（约）	Initial Media Charge (Approx)	10~15Kg

整机重量 (约) Full Weight of the Unit (Approx)

400 Kg