

CLL-500KNA压缩型称重传感器

产品名称	CLL-500KNA压缩型称重传感器
公司名称	深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司
价格	1.02/个
规格参数	品牌:东京测器 型号:CLL-500KNA 等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	0755-23002259 18033427656

产品详情

CLL-500KNA压缩型称重传感器

CLL-NA压缩称重传感器

在CLL-NA称重传感器配备了一台装卸平台被用来进行圆柱混凝土试件荷载试验。圆柱形混凝土试件可以直接设置装载平台的表面上。通过使用该负载传感器连同compressometer，它可以测量负载并同时应变。

防护等级：IP 65

产品特点

指南标志着标本不同尺寸合适的位置

易于操作

型号:

CLL-500KNA ?10 × 20cm 500kN 1.5mV/V

CLL-750KNA ?12.5 × 25cm 750kN

CLL-1MNA ?15 × 30cm 1MN

精度:0.2%RO

工作温度:-20 ~ +70 ° C

CLL-500KNA压缩型称重传感器

TCLB-NA张力/压缩称重传感器

TCLB-NA张力/压缩万能称重传感器是一种低容量称重传感器。它可用于高精度测量，因为内部结构使用两端固定梁的应变传感元件。

防护等级：

TCLB-50NA IP40

TO CLB-100nA/-200NA IP42

产品特点

低容量，高精度

体积小，重量轻

型号：

TCLB-50NA 50N 1.5mV/V

TCLB-100NA 100N

TCLB-200NA 200N

精度：0.1%RO

额定温度：-20 ~ +70 ° C

TCLA-NB张力/压缩称重传感器

TCLA-NB的构造非常小，张力/压缩通用称重传感器。密封，也适合于输出环境。

防护等级：IP 67

产品特点

体积小，重量轻

拉伸和压缩

密封结构

稳定的测量

易于操作

型号：

TCLA-500NB 500N 1.5mV/V(3000 × 10⁻⁶strain) ± 2% 0.3%RO -20 ~ +70 ° C

TCLA-1KNB 1kN 1.5mV/V(3000 × 10⁻⁶strain) ± 1% 0.2%RO

TCLA-2KNB 2kN 2mV/V(4000 × 10⁻⁶strain) ± 1%

TCLA-5KNB 5kN

TCLA-10KNB 10kN

TCLA-20KNB 20kN

CLL-500KNA压缩型称重传感器