

龙锦苑地暖管道清洗

产品名称	龙锦苑地暖管道清洗
公司名称	北京成海厨房设备维修中心
价格	80.00/次
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观
联系电话	86-01059488709 18701600165

产品详情

管内是要走介质，介质是水，水里边包含了很多的物质，大体可分为两大类：一类是矿物质，钙、镁离子就是其中之一，我们都有生活常识，水温高低的变化会使钙、镁离子结合形成污垢，虽然供暖用水经过软化处理，但由于供暖用水流失过多（尤其地暖流失情况比传统供暖流失的更多），供暖补水大多软化处理的不够理想，所以水中仍会有很多钙、镁离子存在；另一类是微生物，显微镜下观看，锅炉用水在30摄氏度以上时，水中会产生一些絮状物，随着水温升高絮状物增多并附着在本不结垢的管壁上，形成生物粘泥。加之地热盘管固有的形状复杂，管路较长等特点，一定时期后就会形成管垢，严重的会造成管路堵塞，影响散热效果。所以说地热管需要清洗。据有关资料统计，在采暖过程中，地热管内壁每增加1mm污垢，就会使环境温度降低6℃，这不仅影响了正常的温度，而且也造成了能源的浪费。只有拆除地面更换地热管方可解决，会给地暖用户造成财产损失及生活不便。

现在城市里供暖有地暖和传统供暖两种方式，因此供水温度较高（地暖供水温度应在55度左右，传统供暖供水温度在85度左右）。由此产生地暖用户家里温度较高，有的地暖用户把供水阀门关小或者关闭，使地暖管中水流速度慢，形成管路沉积物，更容易造成管路堵塞，这样更应该清洗。

两年进行一次专业清洗，地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养。刚进户最好清洗一次，有一些不专业的地热施工，管道中会有杂质、石块、水泥，严重的不安装过滤网，很容易在短时间内就造成地热管路堵塞。

一年四季都可以清洗，停止供暖后清洗是最佳时间，及时把采暖期管路中形成的污垢、生物粘泥、杂质和细菌彻底清除。以防止管路内形成沉积物造成管路堵塞，让地暖管干干净净地迎接下一个采暖期。

地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。在我国百分之90以上的建筑物采用的是水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物，在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥，生物粘泥覆盖在管壁内部，造成管道变绿、变黑，据有关资料统计，在地热采暖系统中，地暖管内壁每增加1mm水垢，就会使环境温度下降6摄氏度，这不仅影响正常的使用温度，也造成能源的浪费，如长时间的不到有效的清洁处理，使地热采暖系统出现故障，造成管内堵塞无法使用，甚至造成需破坏地面、拆除或更换地热管路系统，给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热清洗设备的工作原理是以压缩空气为原动力，利用发射器向管路中发射一颗大于管路内径一定标准的特制射弹，使射弹沿管线高速运动并与管路内壁充分磨擦，达到清洁管路内壁的干式物理清洗技术，它能够通过90度、T型、环型、U型、蛇型等复杂

多弯管路，并能有效清除地热盘管内部的钙镁离子垢和生物粘泥及其他残留杂质，轻松解决管路堵塞问题。