

注射器伺服枕式包装机

产品名称	注射器伺服枕式包装机
公司名称	骊速自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:骊速 型号:SGM080-3A-P 头部封口模式:往复式
公司地址	上海市松江区车墩镇香车路299号4幢一层
联系电话	021-57769280 13402199323

产品详情

注射器伺服枕式包装机

详情请见公司网站：<http://www.shleesu.com>

1.适用范围

食品、药品、生活用品及工业用品等固态有规则物体的包装。

2.基本设计特色

1.全伺服驱动：

整机全伺服驱动，四轴运动控制器控制，效率高、性能稳定。

2.全自动进料系统：

平皮带/推杆两种全自动送料系统可供选择，满足不同物品包装送料要求。

3.薄膜中心控制系统：

可以随意地将薄膜置于挂膜轴，自动调整薄膜的中心位置，防止机械运行过程中发生薄膜左右摇晃。

4.头部封口往复式：

相对于旋转式，往复式能够利用封口时间长的优点达到完美的封口效果。

5.温控模块：

加热封，将温度误差控制在0.5度以内，温度平稳输出。

6.“防空袋”功能：

“防空袋”功能，让您减少不必要的原材料浪费。

7.独一无二的“防误切”装置：

当包装机械在运行过程中如发生被包装物品填充位置错误，那么切刀系统会自动避开发生填充位置错误的产品，减少不必要的原材料浪费。

8.操作性：

触摸屏操作，整台机械易操作，容易上手。

9.清洁性：

能够简单地进行封口面维护和清洁包装时产生的垃圾。

10.可定制性：

可根据客户的要求，为客户量身定制适合其企业的完美包装解决方案。

3.标准规格

型号

SGM080-3A-P/T

头部封口模式

往复式

包装速度（小、大范围值）

10-120袋/分钟

包装膜宽度

450mm(550mm)

包装膜直径

300(mm)

包装袋切割长度

600mm(2000mm)

被包装物品高度

80mm

被包装物品宽度

180mm(230mm)

适用热封薄膜类型

PE、OPP/CPP复合膜、纸膜复合膜、铝箔复合膜、热收缩膜等

总功率

3.5KVA

机械重量

1000kg

标配装置

双组挂膜系统

防空袋系统

防误切系统

可调制袋器

单级皮带输送线

10英寸彩色液晶触摸屏

薄膜中心点控制架

4伺服马达驱动

选配装置

充氮系统

排气系统

各种自动理料系统

插角装置

打孔装置

打码机

贴标机

自动接膜系统

多国语言显示

推杆式输送线