

RS-1160-24T-AC无管理以太网交换机

产品名称	RS-1160-24T-AC无管理以太网交换机
公司名称	亿恒讯通(北京)网络技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:RS-1160-24T-AC
公司地址	北京市海淀区中关村西区丹棱街18号创富大厦11层
联系电话	010-62698055 13240196154

产品详情

(一) 产品描述 ZXR10 1000系列智能以太网交换机是中兴通讯为充分满足快速部署、便捷接入而推出的接入层交换机产品，包含无管理型和WEB管理型两种类型，可广泛应用于中小企业、酒店、网吧、普教等接入场景 RS-1160-24T-AC交换机是ZXR10 1000系列智能以太网交换机的一种无管理型交换机设备，1160-24T: 24GE RJ45，交换容量：48G bps，包转发率：35.7 MPPS，详细技术参数如下：(二) 技术参数 功能参数 1160-5T 1160-8T 1160-16T 1160-24T 固定接口数 5GE电 8GE电 16GE电 24GE电 交换容量 10G bps 16G bps 32G bps 48G bps 包转发率 7.44 MPPS 11.9 MPPS 23.8 MPPS 35.7 MPPS MAC表容量 2k 8K 8K 8K 速率自动协商机制 Y Y Y Y MDI/MDIX自动翻转 Y Y Y Y MAC地址学习和自动老化 Y Y Y Y 全线速转发 Y Y Y Y 尺寸 (W*D*H) 128mm*96mm*31mm 172mm*108mm*32mm 294mm*180mm*44mm 440mm*180mm*44mm 重量 0.19 kg 0.26 kg 1.55 kg 2.3 kg AC电源 100V~240V，50Hz~60Hz (电源适配器) 100V~240V，50Hz~60Hz 最大功耗 3.3W 5.6W 8.2W 10.3W 长期工作环境 0 ~40 (32 ~104)，10%~90%无凝结 存储环境 -40 ~70 (-40 ~158)，5%~90%无凝结

(三) 功能优势 (1)丰富形态，卓越性能 支持无管理、web管理两大类产品，覆盖从FE到GE不同数量端口的接入需求。5口/8口的智能交换机产品，采用桌面型产品的外观设计，美观大方，无噪音，特别适合办公室/家居使用。WEB管理型上行支持千兆光电Combo接口，光电随需而用，其中光口支持千兆SFP光接口和百兆SFP光接口，组网灵活，方便易用。所有产品均支持全线速转发，构建无阻塞高速工作网络、有效提升网络性能。(2)即插即用 易部署 易管理 易维护 支持以太网自动识别机制，自动识别MDI/MDIX。无管理型产品无需软件安装，无需配置，即插即开通。WEB管理型设备支持Web、GUI、CLI和RMON等多种管理方式，界面友好，简单易用。(3)强大的以太网供电能力 ZXR10 1660-24PC产品的全部24个以太网电接口均支持POE/POE+功能，单端口输出功率可达30W，整机可提供高达320W的POE/POE+输出功率，不仅支持IP电话、802.11a/b/g的AP接入，更可支持如会议电视终端、高清监控摄像头、802.11n/ac AP等大功率设备，甚至可为支持POE+的照明系统供电，满足多种POE/POE+供电要求。(4)绿色环保 无风扇设计(非POE机型)，无噪音。产品设计完全符合欧洲RoHS环保标准，将材料方面对环境造成的污染降到了最低。(四) 应用场景 ZXR10 1000系列以太网交换机可提供无管理型和WEB管理型两个系列，支持节能设计、支持802.3X流量控制，可广泛应用于中小企业的以太网接入。终端接入应用场景

(五) 购买渠道 全国统一销售热线：400-677-8035 北京销售热线：010-62698055/62698035

企业官网：www.yihengit.com.cn ZXR10 1000系列智能以太网交换机：www.yihengit.com.cn/show-product.php?id=102 中兴8900交换机：www.yihengit.com.cn/product.php?id=6