

24口RS-1660-24PC-AC接入层交换机

产品名称	24口RS-1660-24PC-AC接入层交换机
公司名称	亿恒讯通(北京)网络技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:RS-1660-24PC-AC
公司地址	北京市海淀区中关村西区丹棱街18号创富大厦11层
联系电话	010-62698055 13240196154

产品详情

(一) 产品描述

ZXR10 1000系列智能以太网交换机是中兴通讯为充分满足快速部署、便捷接入而推出的接入层交换机产品，包含无管理型和WEB管理型两种类型，可广泛应用于中小企业、酒店、网吧、普教等接入场景

RS-1660-24PC-AC交换机是ZXR10 1000系列智能以太网交换机的一种WEB管理型交换机设备，RS-1660-24PC-AC: 24*GE POE/POE+(4*GE combo)，交换容量：48Gbps，包转发率：35.7Mpps，详细技术参数如下：

(二) 技术参数

功能参数	1660-10TS	1660-16TC	1660-24TC	1660-24PC
固定接口数	8端口GE电+ 2端口GE SFP	16端口GE电+ 2端口GE combo	24端口GE电+ 4端口GE combo	24端口GE电+ 4端口GE combo (24*GE POE/POE+)
交换容量	20Gbps	32Gbps	48Gbps	48Gbps
包转发率	14.9Mpps	23.8Mpps	35.7Mpps	35.7Mpps

MAC表容量	8K
MAC特性	支持IEEE 802.1d的MAC地址自动学习，MAC地址老化 支持端口MAC地址绑定和过滤 动态MAC地址管理 静态MAC地址
端口特性	支持端口速率/双工方式自协商，支持MDI/MDIX自绞线功能 支持流控 支持端口镜像 支持端口流量统计
链路聚合	支持手动聚合 支持负载均衡；链路备份 支持IEEE 802.3ad LACP链路聚合协议 支持基于源、目的MAC的聚合算法 支持基于源、目的IP的聚合算法 端口聚合数目支持最大8组/每组最大8端口
VLAN特性	支持4K个VLAN

(三) 功能优势

(1) 丰富形态，卓越性能

支持无管理、web管理两大类产品，覆盖从FE到GE不同数量端口的接入需求。5口/8口的智能交换机产品，采用桌面型产品的外观设计，美观大方，无噪音，特别适合办公室/家居使用。WEB管理型上行支持千

兆光电Combo接口，光电随需而用，其中光口支持千兆SFP光接口和百兆SFP光接口，组网灵活，方便易用。所有产品均支持全线速转发，构建无阻塞高速工作网络、有效提升网络性能。

(2)即插即用 易部署 易管理 易维护

支持以太网自动识别机制，自动识别MDI/MDIX。无管理型产品无需软件安装，无需配置，即插即开通。WEB管理型设备支持Web、GUI、CLI和RMON等多种管理方式，界面友好，简单易用。

(3)卓越的安全特性 丰富的监控手段(1660产品支持)

对端口的广播报文、组播以及未知单播报文进行限制，减少此类报文对CPU的冲击。支持IP-MAC-端口-VLAN的绑定功能，保证接入用户的合法性。支持DHCP snooping 和IP source guard，防止ARP欺骗和私设DHCP服务器。支持ARP Guard + DOS Defence功能，可以对利用ARP报文进行的DOS攻击进行有效限制。支持L2/L3/L4的ACL功能。

(4)全面的多业务支持能力(1660产品支持)

支持增强的Voice VLAN功能，识别语音和媒体设备动态分配单独的VLAN，并匹配QOS策略来保证该VLAN中的数据有较高的优先级，保证语音和媒体业务的搞质量传送。支持IGMP Snooping、Multicast Filter，IGMP statistics、Fast leave、MVR(Multicast VLAN Register，组播VLAN注册)、SGR(Static Group Register，静态组播组注册)等。

(5)强大的以太网供电能力

ZXR10 1660-24PC产品的全部24个以太网电接口均支持POE/POE+功能，单端口输出功率可达30W，整机可提供高达320W的POE/POE+输出功率，不仅支持IP电话、802.11a/b/g的AP接入，更可支持如会议电视终端、高清监控摄像头、802.11n/ac AP等大功率设备，甚至可为支持POE+的照明系统供电，满足多种POE/POE+供电要求。

(6)绿色环保

无风扇设计(非POE机型), 无噪音。产品设计完全符合欧洲RoHS环保标准, 将材料方面对环境造成的污染降到了最低。

(四) 应用场景

ZXR10 1000系列以太网交换机可提供无管理型和WEB管理型两个系列, 支持节能设计、支持802.3X流量控制, 可广泛应用于中小企业的以太网接入。

终端接入应用场景

(五) 购买渠道

全国统一销售热线: 400-677-8035

北京销售热线: 010-62698055/62698035

中兴交换机: www.yihengit.com.cn

ZXR10 1000系列智能以太网交换机: www.yihengit.com.cn/show-product.php?id=102