

2850-9TS接入交换机多少钱？

产品名称	2850-9TS接入交换机多少钱？
公司名称	亿恒讯通(北京)网络技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:2850-9TS
公司地址	北京市海淀区中关村西区丹棱街18号创富大厦11层
联系电话	010-62698055 13240196154

产品详情

(一) 产品描述 ZXR10 2850系列接入交换机是中兴通讯推出的盒式百兆设备，提供了中低密度以太网接口，具有丰富的业务功能和安全特性，经济实用，满足企业用户的接入需求，助力用户提供高速、高效、经济的接入方案。RS-2850-9TS是ZXR10 2850系列接入交换机一种型号设备，端口为2850-9TS: 8*FE RJ45 + 1*FE SFP，交换容量为6.4Gbps，包转发率为1.35Mpps，详细技术参数如下：

(二) 技术参数

型号规格 2850-9TT 2850-9TS 2850-18TM 2850-26TM 2850-52TC 交换容量 6.4Gbps 6.4Gbps 12.8Gbps 19.2Gbps 32Gbps 包转发率 1.35Mpps 1.35Mpps 5.4Mpps 6.6Mpps 13.2Mpps MAC表容量 8K 固定接口数 9端口FE RJ45 8端口FE RJ45+1端口FE光接口（SC接口） 16端口FE RJ45 24端口FE RJ45 48端口FE RJ45+2端口GE SFP+2端口GE RJ45 Console口 1 1 1 1 1 扩展槽位数 - - 1 1 - 扩展卡 - - 2端口百兆SFP光接口扩展卡 2端口千兆SFP光接口扩展卡 2端口千兆光电扩展卡 2端口千兆电口扩展卡 - MAC特性 支持IEEE 802.1d的MAC地址自动学习，MAC地址老化 支持端口MAC地址绑定 端口特性 支持端口速率/双工方式自协商，支持MDI/MDIX自绞线功能 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持端口环回测试 链路聚合 支持IEEE 802.3ad LACP 链路聚合协议 支持静态Trunk 端口聚合数目支持最大8组/每组最大8端口 镜像 支持端口镜像功能 VLAN特性 支持4K个VLAN 支持VLAN翻译 支持PVLAN 支持QinQ功能 支持GVRP 环网功能 支持STP、RSTP、MSTP 组播 支持IGMP侦听、过滤、代理和快速离开 QoS 支持基于端口/流的带宽管理 支持基于802.1p、IP DSCP等优先级标记、改写和映射 支持SP、WRR、SP+WRR的队列调度机制 支持尾丢弃等拥塞避免机制 安全 支持端口MAC地址绑定 支持端口MAC地址过滤 支持广播、组播、未知单播的报文抑制 设备管理与维护 RS232 Console（RJ45） 支持CLI，Telnet，SSH方式的设备管理 支持FTP、TFTP 支持Web管理 支持SNMPv1/v2/v3 支持NetNumen U31网管系统 支持集群管理（ZGMP） 支持NTP、SYSLOG、RMON 尺寸（H*W*D） 35mm*216mm*130mm 35mm*216mm*130mm 43.6mm*442mm*200mm 43.6mm*442mm*200mm 43.6mm*442mm*280mm 最大重量 1kg 1kg 2kg 2kg 2.5kg AC电源 100V~240V，50Hz~60Hz 最大功耗 8W 8W 12W 14W 19W 散热方式 无风扇自然散热 最大散热量 26 BTU/h 26 BTU/h 39 BTU/h 45 BTU/h 62 BTU/h 工作环境 工作环境温度：-5 ~+45，湿度：5%~95% 工作海拔 <3000米

(三) 功能优势

(1) 结构紧凑 应用广泛 采用固定接口和模块化接口结合的机器架构，1U高度，结构紧凑小巧，可以靠近客户端桌面放置，安装方便，应用灵活。上行口可支持千兆接口和百兆接口，组网灵活。箱体采用无风扇静音设计，运行零噪音。

(2) 丰富的业务功能 支持丰富的二层交换技术，包括802.1Q VLAN、PVLAN

、 QinQ等，可帮助用户更好的进行业务识别和区分。支持丰富二层组播功能，将组播复制点下移，有利于降低上层网络的带宽压力，最大程度节省带宽，良好支持视频会议、视频监控业务开展。支持LACP(链路汇聚控制协议)，扩展用户网络链路带宽，增强网络稳定性。(3)完善的安全特性支持对端口的广播报文、组播、未知单播报文进行限制，减少此类报文对CPU的冲击。支持MAC地址绑定、MAC地址过滤，防止非法用户访问网络资源，帮助企业网管轻松管理上网用户。支持802.1X认证，动态地址绑定，保护用户接入安全。(4)良好的管理能力 ZTE中兴通讯ZXR10 2850系列接入交换机提供完善的QoS策略和多种队列调度算法，每端口支持4个优先级队列，流量限速的粒度为64Kbps，为用户有效地提供网络业务服务质量控制和保证。支持ZGMP集群管理，自动发现和管理中兴交换机群组，实现新成员设备的自动侦测、自动配置。支持SNMP(简单网络管理)协议，带内网管可采用命令行或图形界面的形式，实现统一网管。

(四) 应用场景 ZXR10 2850系列盒式百兆接入交换机，具有丰富的业务功能和安全特性，经济实用，满足企业用户的接入需求。 中小型园区网应用场景 (五) 购买渠道

全国统一销售热线：400-677-8035 北京销售热线：010-62698055/62698035
中兴交换机：www.yihengit.com.cn/ ZXR10 2850系列接入交换机：www.yihengit.com.cn/show-product-101.html 万兆交换机：www.yihengit.com.cn/product.php?id=6