

# 16组热流道温度控制箱

产品名称	16组热流道温度控制箱
公司名称	苏州工业园区天和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Tinko 型号:HRTC
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区通园路199号联发工业园5幢
联系电话	86 0512 0512-62527871-8002 18112560331

## 产品详情

**特点** 采用组合式结构设计，拆装简单。

采用适当厚度的镀锌钢板加工喷涂而成，箱体轻巧坚固、防腐防锈能力强。

插卡尺寸、电气接口等与yudo、athena、dme、pcs、incoe等品牌兼容。

采用镀金型插卡槽接插件、机器压接，使箱体与插卡之间的信号可靠连接。

重载连接器的类型、接线方式等可根据需求定制。

电线电缆与重载连接器之间的连接全部采用冷压端子，信号连接可靠。

有2、4、6、8、10、12和24温区的箱体供选择。 规格 箱体型号 hrtc-02a hrtc-02b

hrtc-04a hrtc-06a hrtc-08a hrtc-10a hrtc-12a hrtc-24a 适用段数 1 ~ 2 1 ~ 2 3 ~ 4 5 ~ 6 7 ~ 8 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 24

总开关 2p-40a × 1 无 3p-63a × 1 3p-63a × 1 3p-63a × 1 3p-63a × 1 3p-63a × 1 3p-63a × 2 供电电源

单相三线ac220v 单相三线ac220v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 三相五线ac380v

三相五线ac380v 三相五线ac380v 模具连接器 16pin × 1或直连线 16pin × 1或直连线 16pin × 1 24pin × 1

16pin × 2 24pin × 2 24pin × 2 24pin × 4 外形尺寸 ( mm ) 185(长) 130(长) 310(长) 410(长) 510(长) 610(长)

710(长) 720(长) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 420(高) 290(深) 290(深) 290(深)

290(深) 290(深) 290(深) 290(深) 290(深) 连接器锁扣 & 接线方式