16组热流道温度控制箱

产品名称	16组热流道温度控制箱
公司名称	苏州工业园区天和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Tinko 型号:HRTC
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区通园路199号联发工业园5幢
联系电话	86 0512 0512-62527871-8002 18112560331

产品详情

特点◆　采用组合式结构设计，拆装简单。
◆　采用适当厚度的镀锌钢板加工喷涂而成，箱体轻巧坚固、防腐防锈能力强。
◆　插卡尺寸、电气接口等与yudo、athena、dme、pcs、incoe等品牌兼容。
◆　采用镀金型插卡槽接插件、机器压接，使箱体与插卡之间的信号可靠连接。
◆　重载连接器的类型、接线方式等可根据需求定制。
◆　电线电缆与重载连接器之间的连接全部采用冷压端子，信号连接可靠。
◆　有2、4、6、8、10、12和24温区的箱体供选择。　规格　箱体型号 hrtc-02a hrtc-02b hrtc-04a hrtc-06a hrtc-08a hrtc-10a hrtc-12a hrtc-24a 适用段数 1 ~ 2 1 ~ 2 3 ~ 4 5 ~ 6 7 ~ 8 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 24 总开关 2p-40a×1 无 3p-63a×1 3p-63a×1 3p-63a×1 3p-63a×1 3p-63a×1 3p-63a×2 供电电源 单相三线ac220v 单相三线ac220v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 三相五线ac380v 模具连接器 16pin×1或直连线 16pin×1或直连线 16pin×1 24pin×1 16pin×2 24pin×2 24pin×2 24pin×4 外形尺寸（mm） 185(长) 130(长) 310(长) 410(长) 510(长) 610(长) 710(长) 720(长) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 200(高) 420(高) 290(深) 290(深) 290(深) 290(深) 290(深) 290(深) 290(深) 290(深)　连接器锁扣 & 接线方式