

2.0mm单糙面土工膜 质量保证

产品名称	2.0mm单糙面土工膜 质量保证
公司名称	泰安市长兴工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:长兴 型号:齐全 规格:2.0
公司地址	泰安市省庄镇年华南街108号
联系电话	0538-5881188 13853860089

产品详情

泰安市长兴工程材料有限公司具有高级管理人员等先进企业，我们是一家私营企业性质的公司，多年的努力积累起本公司具有高素质的生产管理人员，“一握宏远手，永远是朋友”本公司工艺先进合理，生产设备齐全，安全性能达标，工艺先进合理。单糙面土工膜产品销往全国各地，深受广大用户好评，并根据用户要求设计制造单糙面土工膜，满足用户要求，提供售前、售中、售后服务工作的泰安长兴品牌优势。主要从事单糙面土工膜行业重点开拓全国各地市场。

单糙面土工膜是一种新型防渗，防腐材料，被广泛应用于各种防渗防腐要求的工程之中。采用优质的高密度聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、微量的抗氧化剂和热稳定剂，抗老化材料、紫外线吸收剂，没有使用其他添加剂、填料和膨胀剂，经三层共挤技术制成。所使用的树脂是专为柔性防渗膜应用而设计配制的原生聚乙烯树脂

单糙面土工膜施工注意事项

- 1、土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。
- 2、铺设土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
- 3、膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。
- 4、通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。
- 5、土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。

6、土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

单糙面土工膜应用领域

- 1、水利工程堤坝及护坡的反滤，渠道的隔离、防渗
- 2、公路、铁路、机场跑道的基础隔离、反滤、排水、土坡、挡土墙及路面加筋、排水
- 3、港口工程的软基处理，海滩围堤、海港码头及防波堤排水