

pt100铂热电阻 pt100铂热电阻规格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | pt100铂热电阻 pt100铂热电阻规格 |
| 公司名称 | 安徽明宇自动化仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 滁州市天长市经济开发区经七路与经八路之间 |
| 联系电话 | 0550-8888888 18605500331 |

产品详情

| | | |
|-------|------|--------|
| 加工定制： | 是 | 品牌： |
| 型号： | 齐全 | 测量范围： |
| 品种： | 、 | 分度号： |
| 允差等级： | 、 | 热响应时间： |
| 联接型式： | 固定螺纹 | 外形尺寸： |
| 规格： | 、 | |

技术性能描述： 测量温度范围：-200 ~ 850 公称压力：1.6Mpa

分度号：Pt10/Pt50/Pt100/Pt200/Pt300 Pt500/Pt1000/Pt2000.

采用德国ABB薄膜铂热电阻元件，

精度等级：A级（0.15 + 0.002t）and B级（0.3 + 0.005t）

电阻类别：薄膜铂电阻/厚膜铂电阻/陶瓷铂电阻

云母铂电阻/玻璃铂电阻。标准安装螺纹：M8,M10,M12,M16....其它等

保护管材料:1Cr18Ni9Ti、304L、316、Incone1600

310、高铝质、刚玉管(1600度)。探头保护管直径： 3, 4, 5, 6, 12, 16或其它。

装 置：无固定装置、固定螺纹、可动或固定法兰
可动或固定卡套螺纹、可动或固定卡套法兰...或其它
接线形式：防溅式、简易式、接插式、手柄式、带补偿导线式