

万向型双金属温度计 万向型双金属温度计批发

产品名称	万向型双金属温度计 万向型双金属温度计批发
公司名称	安徽明宇自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滁州市天长市经济开发区经七路与经八路之间
联系电话	0550-8888888 18605500331

产品详情

加工定制：是 品牌：明宇 型号：齐全 测量范围：0 品种：、 分度号：、 允差等级：、
热响应时间：、 联接型式：固定螺纹 外形尺寸：、 规格：、 1、应用 双金属温度计是
一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体蒸汽和
气体介质温度。公司可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计及温度传感器保护
套管。 2、特点 现场显示温度，直观方便 安全可靠，使用寿命长
多种结构形式，可满足不同要求 3、工作原理 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属
片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。 4、主要技术参数
产品执行标准：JB/T8803-1998；GB3836-83 标度盘公称直径：60、100、150
精度等级：1.0、1.5 热响应时间：40s 防护等级：IP55
角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差：温度计回差应不大于基本误差限的值
重复性：温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限值的1/25、测温范围 测温范围
适应范围 工业、商业 实验室、小型 -80~+40
-40~+80 0-50
0-100 0-150
0-200 0-300
0-400 0-500
6、正常工作大气条件 工作场所温度 相对温度% 遮蔽场所 -25~+25 5-100
户外场所 -40~+85 5-100 7、测量端形式 8、外形尺寸 形式 A B C E L D 轴向型 65 23 73 - 75
100 150 200 300 400 500 750 1000 6 8 10 105 23 73 - 155 23 73 - 径向型 65 50 110 34 105 50 110 34 155 50 110
34 135 ° 向型 105 23 85 - 155 23 85 - 万向型 105 23 178 120 155 23 178 120 9、安装固定形式
10、型号命名方式