传递窗臭氧消毒柜前后开门臭氧消毒柜

产品名称	传递窗臭氧消毒柜前后开门臭氧消毒柜
公司名称	广州心宇机电设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:心宇 型号:XY-ZG
公司地址	广州市白云区石井镇夏茅十九社工业区7号
联系电话	86-02029805102 13602722316

产品详情

传递窗臭氧消毒柜前后开门臭氧消毒柜

臭氧对细菌、病毒等微生物内部结构有极强的氧化破坏性，可达到杀灭细菌繁殖体、芽孢、甲乙型肝炎病毒、真菌和原虫胞囊等各种细菌，以及破坏肉毒杆菌的毒素及立克次氏体等。臭氧还具有很强的除霉、腥、臭等有机异味的功能，对中药材及其他原辅材料的防霉、防虫蛀等有明显的作用。同时，除铂、金、铱、氟外，臭氧几乎可与周期表中所有的元素反应，并可将过渡金属元素氧化到较高或最高氧化态，形成更难溶的氧化物。对于氟以外的非金属元素，臭氧也可将其从各种低氧化态氧化，直至出现最高氧化态。因此，臭氧可用于消除酚、氰、亚硫酸盐、亚硝酸盐等多种有机或无机污染物、有毒物。

臭氧是一种高效的消毒剂,对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力。由于臭氧为弥漫气体，消毒无死角，故消毒杀菌效果好。利用氧化性来杀死微生物以达到灭菌效果的化合物还有很多，比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。但是，这些杀菌剂不但比臭氧杀菌速度慢，而且一般的杀菌对人体有害。臭氧杀菌与一般杀菌剂不同，因为多余的臭氧可以很快分解成氧气，故不存在二次污染问题。

臭氧灭菌消毒柜可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化工厂、食品厂等行业的包装容器、工作服、清洁用具、原辅材料、模具等的常温消毒灭菌，是各制药企业、食品工业、保健饮料企业达到GMP认证、FDA认证和HACCP认证等生产标准的好帮手。

规格型号：

广州心宇机电设备有限公司XY-ZG臭氧消毒柜系列

型号	使用电源V/HZ	内容量(L)	臭氧浓度(ppm)	产品外尺寸(mm)L×W×H	产品内尺寸(mm)L×W×H
XY-ZG-100	220/50	100	200-500	450×330×1000	400×300×800
XY-ZG-200	220/50	200	200-500	550×430×1200	500×400×1000
XY-ZG-300	220/50	300	200-500	610×480×1400	560×450×1200
XY-ZG-400	220/50	400	200-500	850×430×1500	800×400×1300
XY-ZG-800	220/50	800	200-500	1050×630×1600	1000×600×1400
XY-ZG-1000	220/50	1000	200-500	1250×630×1700	1200×600×1400
XY-ZG-2000	220/50	2000	200-500	2050×660×1850	2000×630×1600
XY-ZG-3000	220/50	3000	200-500	2050×850×2250	2000×800×2000

专业生产：

臭氧消毒柜，臭氧灭菌箱，化妆品包装材料消毒柜，食品厂臭氧消毒柜，制药厂臭氧消毒柜，医用臭氧消毒柜，瓶盖臭氧消毒柜，工具器具臭氧消毒柜，低温烘干臭氧消毒柜，紫外线臭氧双重消毒柜

结功能构：

1.臭氧消毒柜采用304优质不锈钢材质，全焊密封设计。

2.控制部分采用全自动方式，自动关机，方便安全，消毒时间可以在面板设定，灵活可靠。

3.使用金属搪瓷放电管，采用高压电晕放电产生臭氧灭菌技术，灭菌更彻底。

5.提供定做业务,以适应客户的特殊需要。比如可选烘干功能，臭氧浓度监控功能，加装紫外线灯，臭氧浓度调节功能等等，还可以根据需求订制双开门，单开门，前后开门，多开门等特殊要求。

使用方法：

把需要灭菌的物品、原料、产品、瓶子、袋子、软管、工作服等等需要灭菌使用或检测的物品放进臭氧消毒柜，然后打开臭氧消毒机开关．正常灭菌只需要15-30分钟即可.臭氧消毒柜一般是手动开机，设定好定时自动关机 关机后马上取物品会有臭氧味残留.可以等上二十分钟到半小时左右取物.臭氧会分解还原成氧气.臭氧消毒柜臭氧灭菌迅速而且彻底除菌.臭氧消毒柜常温杀菌不会对物品造成变形变味等影响.

感谢您了解我们公司的产品,我们专业从事臭氧消毒设备的生产销售，如果您想对传递窗臭氧消毒柜前后开门臭氧消毒柜技术和使用方法有什么时候了解、传递窗臭氧消毒柜前后开门臭氧消毒柜选用和维修等更多信息，请联系我们公司客服：胡经理

电话：02029805102 手机：13602722316 Ｑ Ｑ：2806293040

售后服务有保障：1年内免费维修，设备终身维护，敬请放心使用，并有专业臭氧工程师免费上门指导安装及培训使用。