

供应青岛立式辅助加热离子氮化炉

产品名称	供应青岛立式辅助加热离子氮化炉
公司名称	青岛丰东热处理有限公司
价格	400000.00/台
规格参数	品牌:青岛丰东 型号:FD-WR60/80
公司地址	青岛市城阳区流亭街道赵红路
联系电话	0532-67731030 15763978897

产品详情

立式外辅助加热式离子渗氮炉主要适用于合金结构钢、模具钢、不锈钢、球铁、粉末冶金等材料的离子渗氮、离子氮碳共渗。

立式外辅助加热式离子渗氮炉采用立式炉体，保温式炉体，炉胆采用马弗结构，顶部配有搅拌风扇，实现炉内充氮对流加热。加热器布置在炉胆外部，分区加热。每个区配有独立的冷却系统，温度分区调节。炉内双热电偶，实时多点监控。炉内压力双闭环自动控制，模拟量比例调节，压力无波动。配备多路气体，流量采用质量流量计精确控制。电源采用20KHz高频脉冲电源，配备专业工业控制计算机及专家模拟软件，渗氮过程自动控制，实现无人值守。

立式离子氮化炉具有装炉方便、结构简单等优势，是最常见的离子氮化炉型。

适用工艺：离子氮化、离子软氮化

可加工零件尺寸： 1200 × 1500mm/ 1500 × 2000mm

最大装炉量：1000kg/2000kg

温度均匀性：±5

型号	FD-WR60/80	FD-WR80/100	FD-WR120/150	FD-WR150/200	FD-WR150/300
有效尺寸	600 × 800	800 × 1000	1200 × 1500	1500 × 2000	1500 × 3000

脉冲电源功率	80KW	100KW	150KW	200KW	200KW
辅助加热功率	40KW	90KW	105KW	150KW	150KW
总功率	120KW	190KW	255KW	350KW	350KW
装炉量	500kg	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
脉冲电源频率	20KHz	20KHz	20KHz	20KHz	20KHz
使用温度	650	650	650	650	650

网址：www.qdfengdong.com